

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/smart-sc-450va-rack-1u-tower-sc450rmi1u-p-11578.html>

## SMART SC 450VA Rack 1U/Tower SC450RMI1U



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Cena brutto                         | <b>1 675,99 zł</b>   |
| Cena netto                          | <b>1 362,59 zł</b>   |
| Numer katalogowy                    | <b>AUAPCSC045</b>  |
| Kod producenta                      | <b>SC450RMI1U</b>  |
| Kod EAN                             | <b>731304222712</b>  |
| Uwaga                               | <b>CE+WEEE</b>   |
| Moc czynna (W)                      | <b>280</b>   |
| Gwarancja                           | <b>24 mc.</b>  |
| Napięcie                            | <b>230</b>   |
| Architektura UPS-a                  | <b>line-interactive</b>  |
| Typ obudowy                         | <b>Tower (UPS)</b>   |
| Liczba akumulatorów                 | <b>1</b>   |
| Liczba faz na wejściu               | <b>1 (230V)</b>  |
| Czas podtrzymania (obciążenie 100%) | <b>5.9</b>   |
| Czas ładowania                      | <b>5</b>   |
| Porty zasilania wy.                 | <b>4 x IEC-C13</b>   |
| Porty zasilania we.                 | <b>IEC-C14</b>   |
| Moc pozorna                         | <b>450 VA</b>  |
| Zabezpieczenia / filtry             | <b>Przeciwprzeciążeniowe (OPP)</b>   |
| Funkcje specjalne                   | <b>- Serwisowanie od przodu- Różne metody montażu- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)- Funkcja korekcji niskich i wysokich napięć- Inteligentne zarządzanie akumulatorami- Filtrowanie napięcia- Ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury- Automatyczn</b> |
| Złącza                              | <b>RS-232 (COM)</b>  |
| Wymagania środowiskowe              | <b>- Środowisko operacyjne: 0 - 40 °C- Wilgotność względna podczas pracy: 0 - 95%- Wysokość n.p.m. podczas pracy: 0-3000 m- Temperatura (przechowywanie): -15 - 45 °C- Wilgotność względna (przechowywanie): 0 - 95%- Wysokość n.p.m. (przechowywanie): 0-15000 m-</b> |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Waga                 | <b>10.18</b>  |
| Akcesoria w zestawie | <b>- CD z oprogramowaniem- Klamry do montażu w szafach przemysłowych- Kabel do sygnalizacji RS-232 do Smart-UPS- Podręcznik użytkownika</b>   |
| Wymiary              | <b>432 x 383 x 44 mm 1U</b>   |
| Pozostałe parametry  | <b>- Moc wyjściowa: 280W- Zniekształcenia napięcia wyjściowego: mniej niż 5%- Współczynnik szczytu: 3:1- Typ przebiegu: schodkowa aproksymacja sinusoidy- Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: 195-265V- Częstotliwość na wejściu: 50/60Hz- Awaryjny</b> |
| Kolor (wyliczeniowy) | <b>Czarny</b>   |

## Opis produktu

**APC Smart-UPS, 280 Watts/450 VA**, na wejściu 230V/na wyjściu 230V, Interface Port DB-9 RS-232, Wysokość w szafie przemysłowej 1U