

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/smart-ups-2-2kva-1-98kw-2u-smartconnect-p-314100.html>

Smart UPS 2.2kVA/1.98kW 2U SmartConnect



Cena brutto	8 934,99 zł
Cena netto	7 264,22 zł
Numer katalogowy	AUAPCL2RMTC2200
Kod producenta	SMT2200RMI2UC
Kod EAN	731304337324
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	92
Czas ładowania	3
Porty zasilania wy.	1 x IEC-C19
Porty zasilania we.	IEC-C20
Oprogramowanie	PowerNet MIB v4.2.8
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwprzepięciowe (OVP)
Gniazda we/wy	1 x RJ-45 LAN
Wymagania środowiskowe	Temperatura eksploatacji: 0 - 40 °C Wilgotność względna podczas pracy: 0 - 95 % Wysokość n.p.m. podczas pracy: 0-3000metry Temperatura (przechowywanie): -15 - 45 °C Wilgotność względna (przechowywanie): 0 - 95 % Wysokość n.p.m. (przechowywanie): 0-15000me
Waga	42.31
Akcesoria w zestawie	CD z oprogramowaniem, Dokumentacja na CD, Sprzęt do montażu urządzeń w szafie, Wsporniki montażowe do szaf przemysłowych, Kabel USB.
Wymiary	480 x 683 x 86 mm
Pozostałe parametry	Moc wyjściowa: 1.98 KW / 2.2 kVA Dodatkowe złącza wyjściowe: 3 x IEC Jumpers (Zasilanie zapasowe) Ilość kabli zasilających: 1
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Uwaga	CE+WEEE
Moc czynna (W)	1980
Gwarancja	24 mc.
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time)	10

Napięcie	230
Architektura UPS-a	on-line
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Liczba akumulatorów	1
Liczba faz na wejściu	1 (230V)

Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: **53PLN (Netto)**

APC Smart-UPS 2200 VA LCD do montażu w szafie (RM), 2U, 230 V, z usługą SmartConnect.

Inteligentna i wydajna ochrona zasilania w sieciach, od poziomu podstawowego po możliwość skalowania czasu podtrzymania. Idealne rozwiązanie dla serwerów, terminali POS, routerów, przełączników, koncentratorów i innych urządzeń sieciowych.