Dane aktualne na dzień: 06-02-2026 08:53

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/smart-ups-2-2kva-1-98kw-2u-smartconnect-p-314100.html

# Smart UPS 2.2kVA/1.98kW 2U SmartConnect

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **9 100,99 zł** |
| Cena netto | **7 399,18 zł** |
| Numer katalogowy | **AUAPCL2RMTC2200** |
| Kod producenta | **SMT2200RMI2UC** |
| Kod EAN | **731304337324** |
| Waga | **42.31** |
| Gniazda we/wy | **1 x RJ-45 LAN** |
| Oprogramowanie | **PowerNet MIB v4.2.8** |
| Porty zasilania wy. | **1 x IEC-C19** |
| Czas podtrzymania (obciążenie 100%) | **92** |
| Liczba akumulatorów | **1** |
| Architektura UPS-a | **on-line** |
| Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time) | **10** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **Czarny** |
| Moc czynna (W) | **1980** |
| Wymiary | **480 x 683 x 86 mm** |
| Wymagania środowiskowe | **Temperatura eksploatacji: 0 - 40 °C Wilgotność względna podczas pracy: 0 - 95 % Wysokość n.p.m. podczas pracy: 0-3000metry Temperatura (przechowywanie): -15 - 45 °C Wilgotność względna (przechowywanie): 0 - 95 % Wysokość n.p.m. (przechowywanie): 0-15000me** |
| Zabezpieczenia / filtry | **Przeciwprzepięciowe (OVP)** |
| Porty zasilania we. | **IEC-C20** |
| Czas ładowania | **3** |
| Liczba faz na wejściu | **1 (230V)** |
| Typ obudowy | **Rack (Switche/UPS)** |
| Napięcie | **230** |
| Gwarancja | **24 mc.** |
| Pozostałe parametry | **Moc wyjściowa: 1.98 KW / 2.2 kVA Dodatkowe złącza wyjściowe: 3 x IEC Jumpers (Zasilanie zapasowe) Ilość kabli** |

| | |
|---|---|
| | **zasilających: 1** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Akcesoria w zestawie | **CD z oprogramowaniem, Dokumentacja na CD, Sprzęt do montażu urządzeń w szafie, Wsporniki montażowe do szaf przemysłowych, Kabel USB.** |

## Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: **53PLN (Netto)**

APC Smart-UPS 2200 VA LCD do montażu w szafie (RM), 2U, 230 V, z usługą SmartConnect.

Inteligentna i wydajna ochrona zasilania w sieciach, od poziomu podstawowego po możliwość skalowania czasu podtrzymania. Idealne rozwiązanie dla serwerów, terminali POS, routerów, przełączników, koncentratorów i innych urządzeń sieciowych.