Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 08:12

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/smart-ups-5000va-rm-5u-sua5000rmi5u-p-314115.html



SMART-UPS 5000VA RM 5U SUA5000RMI5U

Cena brutto	**22 898,99 zł**
Cena netto	**18 617,07 zł**
Numer katalogowy	**AUAPCSR5005**
Kod producenta	**SUA5000RMI5U**
Kod EAN	**731304255314**
Waga	**97.73**
Akcesoria w zestawie	**- CD z oprogramowaniem- Dokumentacja na CD- Instrukcja użytkownika- Sprzęt do montażu urządzeń w szafie- Wsporniki montażowe do szaf przemysłowych- Kabel do sygnalizacji RS-232 do Smart-UPS- Podręcznik użytkown**
Wymiary	**- Wysokość: 222 mm- Szerokość: 483 mm- Głębokość: 660 mm- Wysokość w szafie przemysłowej: 5U**
Pozostałe parametry	**- Moc wyjściowa: 4000W- Napięcie wyjściowe: 230V- Zniekształcenia napięcia wyjsciowego: mniej niż 5%- Typ przebiegu: sinusoida- Dodatkowe gniazda wyjściowe: 4 x IEC Jumpers- Zestaw akumulatorów: RBC55- Alarmy d&#378**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Moc czynna (W)	**4000**
Gwarancja	**24 mc.**
Architektura UPS-a	**line-interactive**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pojemność akumulatora	**816**
Liczba akumulatorów	**2**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	**9.4**
Czas ładowania	**3**
Porty zasilania wy.	**8 x IEC-C13**
Porty zasilania we.	**Hard Wire 3-wire (1PH + N + G)**

Moc pozorna	**5 kVA**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciwzwarciowe (SCP)**
Funkcje specjalne	**- Bezpiecznik automatyczny- Automatyczna regulacja napięcia (AVR) z funkcją korekcji niskich i wysokich napięć- Port szeregowy- Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora- Regulowane punkty przełączania napięcia-**
Złącza	**RS-232 (COM)**
Wymagania środowiskowe	**- Środowisko operacyjne: 0 - 40 °C- Wilgotność względna podczas pracy: 0 - 95% - Wysokość n.p.m. podczas pracy: 0-3000 m- Temperatura (przechowywanie): -15 - 45 °C- Wilgotność względna (przechowywanie**

Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: **85PLN (Netto)**

APC Smart-UPS, 4000 Watts /5000 VA, na wejściu 230V/na wyjściu 230V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, Wysokość w szafie przemysłowej 5 U