Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/smartups-smt2200ic-2-2kva-1-98w-tower-smartconnect-p-314106.html



SmartUPS SMT2200IC 2.2kVA/1.98W Tower SmartConnect

Cena brutto	**6 818,99 zł**
Cena netto	**5 543,89 zł**
Numer katalogowy	**AUAPCL2TMTC2200**
Kod producenta	**SMT2200IC**
Kod EAN	**731304337317**
Porty zasilania wy.	**1 x IEC-C19**
Porty zasilania we.	**IEC-C20**
Moc pozorna	**2200 VA**
Gniazda we/wy	**1 x USB 2.0**
Waga	**50.2**
Wymiary	**435 x 197 x 544 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Moc czynna (W)	**1980**
Gwarancja	**36 mc.**
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time)	**6**
Architektura UPS-a	**line-interactive**
Typ obudowy	**Tower (UPS)**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Czas ładowania	**3**

Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: **53PLN (Netto)**

APC Smart-UPS 2200 VA LCD 230 V z usługą SmartConnect

Inteligentna i wydajna ochrona zasilania w sieciach, od poziomu podstawowego po możliwość skalowania czasu podtrzymania. Idealne rozwiązanie dla serwerów, terminali POS, routerów, przełączników, koncentratorów i innych urządzeń sieciowych.

- Możliwość zimnego startu - Tymczasowe zasilanie akumulatorowe w czasie zaniku zasilania sieciowego.
- Licznik energii - Informuje o rzeczywistej liczbie pobranych kilowatogodzin.
- Tryb ekologiczny - Tryb pracy (rozwiązanie objęte zgłoszeniem patentowym), w którym w wypadku dobrej jakości zasilania zewnętrznego niektóre podzespoły zasilacza są pomijane, co zapewnia wysoką sprawność przy zachowaniu pełnej ochrony.
- Wysoka sprawność online - Niższe koszty i mniejsza emisja ciepła.
- Intuicyjny interfejs z wyświetlaczem LCD - Dostarcza przejrzystych i precyzyjnych informacji w wielu językach,

umożliwia też lokalne konfigurowanie zasilacza UPS za pomocą klawiszy nawigacyjnych.
- Prognoza daty wymiany akumulatora - Dostarcza dynamicznie aktualizowanych informacji o zalecanym terminie wymiany akumulatorów (miesiąc i rok), wspomagając długoterminowe planowanie utrzymania infrastruktury.
- Czysty wyjściowy przebieg sinusoidalny przy zasilaniu z akumulatora - Symuluje zasilanie sieciowe w celu zapewnienia jak największej zgodności z serwerami z aktywnie korygowanym współczynnikiem mocy obciążenia oraz wrażliwymi urządzeniami elektronicznymi.
- Sekwencyjne zamykanie i restartowanie w sieci - Możliwość skonfigurowania wyłączania i włączania wybranych grup gniazd w zadanej kolejności (w przypadku zasilaczy UPS z zarządzanymi grupami gniazd).
- Pojedyncza zarządzana grupa gniazd wyjściowych - Pojedynczą grupą gniazd można niezależnie sterować z zasilacza UPS, co pozwala na selektywne restartowanie zawieszonych urządzeń, programowanie sekwencji włączania/wyłączania oraz czasowe wyłączanie obciążeń nienewralgicznych.
- SmartConnect - Innowacyjna, łatwa w użyciu funkcja zdalnego monitorowania, która zapewnia automatyczne powiadomienia, aktualizacje oprogramowania firmware i zaawansowane wsparcie.
- Gniazdo typu SmartSlot - Dostosuj właściwości UPS-a za pomocą kart do zarządzania.
- Zgodny z oprogramowaniem StruxureWare Data Center Expert - Umożliwia scentralizowane zarządzanie za pośrednictwem APC InfraStruXure Central.
- Ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury - Wydłużenie czasu eksploatacji akumulatorów przez regulację napięcia ładowania w zależności od temperatury akumulatora.