Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 10:25

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/smt1500rmi2unc-smart-ups-1500va-1000w-rack-2u-z-karta-sieciowa-ap9641-p-11507.html



SMT1500RMI2UNC SMART-UPS 1500VA/1000W Rack 2U z kartą sieciową AP9641

Cena brutto	**6 169,99 zł**
Cena netto	**5 016,25 zł**
Numer katalogowy	**AUAPCL2RSMTNC01**
Kod producenta	**SMT1500RMI2UNC**
Kod EAN	**731304327684**
Uwaga	**CE+WEEE**
Moc czynna (W)	**1000**
Gwarancja	**36 mc.**
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time)	**2**
Architektura UPS-a	**line-interactive**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pojemność akumulatora	**432**
Liczba akumulatorów	**1**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Czas ładowania	**3**
Porty zasilania wy.	**4 x IEC-C13**
Porty zasilania we.	**IEC-C14**
Moc pozorna	**1500 VA**
Gniazda we/wy	**1 x RJ-45 (iLO Remote Management Network)**
Waga	**28.58**
Wymiary	**432 x 457 x 89mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: **53PLN (Netto)**

Możliwość zimnego startu
Tymczasowe zasilanie akumulatorowe w czasie zaniku zasilania sieciowego.

Licznik energii
Informuje o rzeczywistej liczbie pobranych kilowatogodzin.

Tryb ekologiczny
Tryb pracy (rozwiązanie objęte zgłoszeniem patentowym), w którym w wypadku dobrej jakości zasilania zewnętrznego niektóre podzespoły zasilacza są pomijane, co zapewnia wysoką sprawność przy zachowaniu pełnej ochrony.

Wysoka sprawność online
Niższe koszty i mniejsza emisja ciepła.

Intuicyjny interfejs z wyświetlaczem LCD
Dostarcza przejrzystych i precyzyjnych informacji w wielu językach, umożliwia też lokalne konfigurowanie zasilacza UPS za pomocą klawiszy nawigacyjnych.

Prognoza daty wymiany akumulatora
Dostarcza dynamicznie aktualizowanych informacji o zalecanym terminie wymiany akumulatorów (miesiąc i rok), wspomagając długoterminowe planowanie utrzymania infrastruktury.

Fabrycznie zainstalowana karta zarządzająca Network Management Card
Gotowe do użytku rozwiązanie do zdalnego zarządzania i sterowania zasilaczem UPS za pośrednictwem sieci.

Czysty wyjściowy przebieg sinusoidalny przy zasilaniu z akumulatora
Symuluje zasilanie sieciowe w celu zapewnienia jak największej zgodności z serwerami z aktywnie korygowanym współczynnikiem mocy obciążenia oraz wrażliwymi urządzeniami elektronicznymi.

Pojedyncza zarządzana grupa gniazd wyjściowych
Pojedynczą grupą gniazd można niezależnie sterować z zasilacza UPS, co pozwala na selektywne restartowanie zawieszonych urządzeń, programowanie sekwencji włączania/wyłączania oraz czasowe wyłączanie obciążeń nienewralgicznych.

Gniazdo typu SmartSlot
Dostosuj właściwości UPS-a za pomocą kart do zarządzania.

Ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury
Wydłużenie czasu eksploatacji akumulatorów przez regulację napięcia ładowania.