

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/smt1500rmi2unc-smart-ups-1500va-1000w-rack-2u-z-karta-sieciowa-ap9641-p-11507.html>



## SMT1500RMI2UNC SMART-UPS 1500VA/1000W Rack 2U z kartą sieciową AP9641

Cena brutto	<b>6 916,99 zł</b>
Cena netto	<b>5 623,57 zł</b>
Numer katalogowy	<b>AUAPCL2RSMTNC01</b>
Kod producenta	<b>SMT1500RMI2UNC</b>
Kod EAN	<b>731304327684</b>
Uwaga	<b>CE+WEEE</b>
Moc czynna (W)	<b>1000</b>
Gwarancja	<b>36 mc.</b>
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time)	<b>2</b>
Architektura UPS-a	<b>line-interactive</b>
Typ obudowy	<b>Rack (Switche/UPS)</b>
Pojemność akumulatora	<b>432</b>
Liczba akumulatorów	<b>1</b>
Liczba faz na wejściu	<b>1 (230V)</b>
Czas ładowania	<b>3</b>
Porty zasilania wy.	<b>4 x IEC-C13</b>
Porty zasilania we.	<b>IEC-C14</b>
Moc pozorna	<b>1500 VA</b>
Gniazda we/wy	<b>1 x RJ-45 (iLO Remote Management Network)</b>
Waga	<b>28.58</b>
Wymiary	<b>432 x 457 x 89mm</b>
Kolor (wyliczeniowy)	<b>Czarny</b>

### Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: **53PLN (Netto)**

#### Możliwość zimnego startu

Tymczasowe zasilanie akumulatorowe w czasie zaniku zasilania sieciowego.

#### Licznik energii

Informuje o rzeczywistej liczbie pobranych kilowatogodzin.

### **Tryb ekologiczny**

Tryb pracy (rozwiązanie objęte zgłoszeniem patentowym), w którym w wypadku dobrej jakości zasilania zewnętrznego niektóre podzespoły zasilacza są pomijane, co zapewnia wysoką sprawność przy zachowaniu pełnej ochrony.

### **Wysoka sprawność online**

Niższe koszty i mniejsza emisja ciepła.

### **Intuicyjny interfejs z wyświetlaczem LCD**

Dostarcza przejrzystych i precyzyjnych informacji w wielu językach, umożliwia też lokalne konfigurowanie zasilacza UPS za pomocą klawiszy nawigacyjnych.

### **Prognoza daty wymiany akumulatora**

Dostarcza dynamicznie aktualizowanych informacji o zalecanych terminach wymiany akumulatorów (miesiąc i rok), wspomagając długoterminowe planowanie utrzymania infrastruktury.

### **Fabrycznie zainstalowana karta zarządzająca Network Management Card**

Gotowe do użytku rozwiązanie do zdalnego zarządzania i sterowania zasilaczem UPS za pośrednictwem sieci.

### **Czysty wyjściowy przebieg sinusoidalny przy zasilaniu z akumulatora**

Symuluje zasilanie sieciowe w celu zapewnienia jak największej zgodności z serwerami z aktywnie korygowanym współczynnikiem mocy obciążenia oraz wrażliwymi urządzeniami elektronicznymi.

### **Pojedyncza zarządzana grupa gniazd wyjściowych**

Pojedynczą grupą gniazd można niezależnie sterować z zasilacza UPS, co pozwala na selektywne restartowanie zawieszonych urządzeń, programowanie sekwencji włączania/wyłączania oraz czasowe wyłączenie obciążeń nienewralgicznych.

### **Gniazdo typu SmartSlot**

Dostosuj właściwości UPS-a za pomocą kart do zarządzania.

### **Ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury**

Wydłużenie czasu eksploatacji akumulatorów przez regulację napięcia ładowania.