Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 08:17

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/smt2200rmi2unc-smart-ups-2200va-1980w-rack-2u-z-karta-sieciowa-ap9641-p-314101.html



SMT2200RMI2UNC SMART-UPS 2200VA/1980W Rack 2U z kartą sieciową AP9641

Cena brutto	**11 374,99 zł**
Cena netto	**9 247,96 zł**
Numer katalogowy	**AUAPCL2RSMTNC02**
Kod producenta	**SMT2200RMI2UNC**
Kod EAN	**731304327691**
Moc pozorna	**2200 VA**
Gniazda we/wy	**1 x USB (Type B)**
Waga	**42.22**
Wymiary	**683 x 480 x 86mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Moc czynna (W)	**1980**
Gwarancja	**36 mc.**
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time)	**4**
Architektura UPS-a	**line-interactive**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pojemność akumulatora	**509**
Liczba akumulatorów	**1**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Czas ładowania	**3**
Porty zasilania wy.	**1 x IEC-C19**
Porty zasilania we.	**IEC-C20**

Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: **53PLN (Netto)**

Możliwość zimnego startu
Tymczasowe zasilanie akumulatorowe w czasie zaniku zasilania sieciowego.

Licznik energii
Informuje o rzeczywistej liczbie pobranych kilowatogodzin.

Tryb ekologiczny
Tryb pracy (rozwiązanie objęte zgłoszeniem patentowym), w którym w wypadku dobrej jakości zasilania zewnętrznego niektóre podzespoły zasilacza są pomijane, co zapewnia wysoką sprawność przy zachowaniu pełnej ochrony.

Wysoka sprawność online
Niższe koszty i mniejsza emisja ciepła.

Intuicyjny interfejs z wyświetlaczem LCD
Dostarcza przejrzystych i precyzyjnych informacji w wielu językach, umożliwia też lokalne konfigurowanie zasilacza UPS za pomocą klawiszy nawigacyjnych.

Prognoza daty wymiany akumulatora
Dostarcza dynamicznie aktualizowanych informacji o zalecanym terminie wymiany akumulatorów (miesiąc i rok), wspomagając długoterminowe planowanie utrzymania infrastruktury.

Fabrycznie zainstalowana karta zarządzająca Network Management Card
Gotowe do użytku rozwiązanie do zdalnego zarządzania i sterowania zasilaczem UPS za pośrednictwem sieci.

Czysty wyjściowy przebieg sinusoidalny przy zasilaniu z akumulatora
Symuluje zasilanie sieciowe w celu zapewnienia jak największej zgodności z serwerami z aktywnie korygowanym współczynnikiem mocy obciążenia oraz wrażliwymi urządzeniami elektronicznymi.

Pojedyncza zarządzana grupa gniazd wyjściowych
Pojedynczą grupą gniazd można niezależnie sterować z zasilacza UPS, co pozwala na selektywne restartowanie zawieszonych urządzeń, programowanie sekwencji włączania/wyłączania oraz czasowe wyłączanie obciążeń nienewralgicznych.

Gniazdo typu SmartSlot
Dostosuj właściwości UPS-a za pomocą kart do zarządzania.

Ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury
Wydłużenie czasu eksploatacji akumulatorów przez regulację napięcia ładowania.