

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/smt750rmi2unc-smart-ups-750va-500w-r2u-ap9641-p-11486.html>

## SMT750RMI2UNC SMART-UPS 750VA/500W R2U + AP9641



Cena brutto	<b>4 180,99 zł</b>
Cena netto	<b>3 399,18 zł</b>
Numer katalogowy	<b>AUAPCL1RSMTNC00</b>
Kod producenta	<b>SMT750RMI2UNC</b>
Kod EAN	<b>731304327721</b>
Uwaga	<b>CE+WEEE</b>
Moc czynna (W)	<b>500</b>
Gwarancja	<b>36 mc.</b>
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time)	<b>2</b>
Architektura UPS-a	<b>line-interactive</b>
Typ obudowy	<b>Rack (Switche/UPS)</b>
Liczba akumulatorów	<b>1</b>
Liczba faz na wejściu	<b>1 (230V)</b>
Czas ładowania	<b>3</b>
Porty zasilania wy.	<b>4 x IEC-C13</b>
Porty zasilania we.	<b>IEC-C14</b>
Moc pozorna	<b>750 VA</b>
Gniazda we/wy	<b>1 x RJ-45 (iLO Remote Management Network)</b>
Wymagania środowiskowe	<b>Temperatura eksploatacji 0 - 40 °C Wilgotność względna podczas pracy 0 - 95 % Wysokość n.p.m. podczas pracy 0-3000metry Temperatura (przechowywanie) -15 - 45 °C Wilgotność względna (przechowywanie) 0 - 95 % Wysokość n.p.m. (przechowywanie) 0-15000metry Hałas słyszalny</b>
Waga	<b>17.24</b>
Akcesoria w zestawie	<b>CD with software , Documentation CD , Installation guide , Rack Mounting support rails , Smart UPS signalling RS-232 cable , Temperature Probe , USB cable</b>
Wymiary	<b>8.9 x 43.2 x 40.6 cm</b>
Pozostałe parametry	<b>- Wstępnie zainstalowane karty SmartSlot AP9641- Klasa</b>

---

**energetyczna sprężtu  
przeciwprzepięciowego 459Dżule**

---

Kolor (wyliczeniowy)

**Czarny**

---

## Opis produktu

### **APC Smart-UPS 750 VA LCD do montażu w szafie, 2U, 230 V z kartą sieciową**

Inteligentna i wydajna ochrona zasilania w sieciach, od poziomu podstawowego po możliwość skalowania czasu podtrzymania. Idealne rozwiązanie dla serwerów, terminali POS, routerów, przełączników, koncentratorów i innych urządzeń sieciowych.