Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 19:41

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/smx1500rmi2u-x-1500va-usb-serial-lcd-rt-2u-p-11531.html

SMX1500RMI2U X 1500VA USB/SERIAL/LCD/RT 2U



Cena brutto	**7 466,99 zł**
Cena netto	**6 070,72 zł**
Numer katalogowy	**AUAPCMX1500**
Kod producenta	**SMX1500RMI2U**
Kod EAN	**731304268598**
Architektura UPS-a	**line-interactive**
Typ obudowy	**Tower (UPS)**
Liczba akumulatorów	**1**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	**5.8**
Czas ładowania	**3**
Porty zasilania wy.	**8 x IEC-C13**
Porty zasilania we.	**IEC-C14**
Oprogramowanie	**- EPO - High online efficiency - Green mode - High frequency design - Energy meter - Predictive replace battery date - Intuitive LCD interface - Auto recognition of external batteries - Multiple switched outlet groups - Pure sine wave output on battery -**
Moc pozorna	**1500 VA**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciwprzeciążeniowe (OPP)**
Funkcje specjalne	**- Wyłącznik awaryjny EPO- Wysoka sprawność online- Tryb ekologiczny- Konstrukcja wysokoczęstotliwościowa- Licznik energii- Prognoza daty wymiany akumulatora- Intuicyjny interfejs z wyświetlaczem LCD- Automatyczne rozpozn**
Złącza	**SmartSlot**
Wymagania środowiskowe	**- Środowisko operacyjne: 0 - 40 °C- Wilgotność względna podczas pracy: 0 - 95% - Wysokość n.p.m. podczas pracy: 0-3000 m- Temperatura (przechowywanie): -15 - 45 °C- Wilgotność względna (przechowywanie**
Waga	**24.82**

Akcesoria w zestawie	**- CD z oprogramowaniem- Dokumentacja na CD- Instrukcja użytkownika- Wsporniki montażowe do szaf przemysłowych- Wymienne nóżki podtrzymujące- Kabel do sygnalizacji RS-232 do Smart-UPS- Podręcznik użytkownika**
Wymiary	**- Wysokość: 89 mm- Szerokość: 432 mm- Głębokość: 490 mm- Wysokość w szafie przemysłowej: 2U**
Pozostałe parametry	**- Moc wyjściowa: 1200W- Napięcie wyjściowe: 230V- Zniekształcenia napięcia wyjściowego : <5%- Typ przebiegu: sinusoida- Dodatkowe gniazda wyjściowe: 2 x IEC Jumpers- Akumulator: APCRBC115- Ilość interfejs&#2**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Moc czynna (W)	**1200**
Gwarancja	**36 mc.**
Napięcie	**48**

Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: **53PLN (Netto)**

APC Smart-UPS X 1500VA Rack/Tower LCD 230V

APC Smart-UPS, 1200 Watts/1500 VA, na wejściu 230V/na wyjściu 230V, Interface Port SmartSlot, USB, Extended runtime model, Wysokość w szafie przemysłowej 2U