

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/smx1500rmi2u-x-1500va-usb-serial-lcd-rt-2u-p-11531.html>

## SMX1500RMI2U X 1500VA USB/SERIAL/LCD/RT 2U



Cena brutto	<b>7 089,99 zł</b>
Cena netto	<b>5 764,22 zł</b>
Numer katalogowy	<b>AUAPCMX1500</b>
Kod producenta	<b>SMX1500RMI2U</b>
Kod EAN	<b>731304268598</b>
Gwarancja	<b>36 mc.</b>
Napięcie	<b>48</b>
Architektura UPS-a	<b>line-interactive</b>
Typ obudowy	<b>Tower (UPS)</b>
Liczba akumulatorów	<b>1</b>
Liczba faz na wejściu	<b>1 (230V)</b>
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	<b>5.8</b>
Czas ładowania	<b>3</b>
Porty zasilania wy.	<b>8 x IEC-C13</b>
Porty zasilania we.	<b>IEC-C14</b>
Oprogramowanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- EPO - High online efficiency -</li> <li>Green mode - High frequency design - Energy meter -</li> <li>Predictive replace battery date -</li> <li>Intuitive LCD interface - Auto recognition of external batteries</li> <li>- Multiple switched outlet groups</li> <li>- Pure sine wave output on battery -</li> </ul>
Moc pozorna	<b>1500 VA</b>
Zabezpieczenia / filtry	<b>Przeciwprzeciążeniowe (OPP)</b>
Funkcje specjalne	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wyłącznik awaryjny EPO-</li> <li>Wysoka sprawność online- Tryb ekologiczny- Konstrukcja wysokoczęstotliwościowa- Licznik energii- Prognoza daty wymiany akumulatora- Intuicyjny interfejs z wyświetlaczem LCD-</li> <li>Automatyczne rozpoznanie</li> </ul>
Złącza	<b>SmartSlot</b>
Wymagania środowiskowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Środowisko operacyjne: 0 - 40 °C-</li> <li>Wilgotność względna podczas pracy: 0 - 95% - Wysokość n.p.m. podczas pracy: 0-3000 m-</li> <li>Temperatura (przechowywanie):</li> </ul>

	<b>-15 - 45 °C- Wilgotność względna (przechowywanie)</b>
Waga	<b>24.82</b>
Akcesoria w zestawie	<b>- CD z oprogramowaniem- Dokumentacja na CD- Instrukcja użytkownika- Wsporniki montażowe do szaf przemysłowych- Wymienne nóżki podtrzymujące- Kabel do sygnalizacji RS-232 do Smart-UPS- Podręcznik użytkownika</b>
Wymiary	<b>- Wysokość: 89 mm- Szerokość: 432 mm- Głębokość: 490 mm- Wysokość w szafie przemysłowej: 2U</b>
Pozostałe parametry	<b>- Moc wyjściowa: 1200W- Napięcie wyjściowe: 230V- Zniekształcenia napięcia wyjściowego : &lt;5%- Typ przebiegu: sinusoida- Dodatkowe gniazda wyjściowe: 2 x IEC Jumpers- Akumulator: APCRBC115- Ilość interfejs&amp;#2</b>
Kolor (wyliczeniowy)	<b>Czarny</b>
Uwaga	<b>CE+WEEE</b>
Moc czynna (W)	<b>1200</b>

## Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: **53PLN (Netto)**

### **APC Smart-UPS X 1500VA Rack/Tower LCD 230V**

**APC Smart-UPS, 1200 Watts/1500 VA**, na wejściu 230V/na wyjściu 230V, Interface Port SmartSlot, USB, Extended runtime model, Wysokość w szafie przemysłowej 2U