

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/smx1500rmi2u-x-1500va-usb-serial-lcd-rt-2u-p-11531.html>

SMX1500RMI2U X 1500VA USB/SERIAL/LCD/RT 2U



Cena brutto	6 837,99 zł
Cena netto	5 559,34 zł
Numer katalogowy	AUAPCMX1500
Kod producenta	SMX1500RMI2U
Kod EAN	731304268598
Architektura UPS-a	line-interactive
Typ obudowy	Tower (UPS)
Liczba akumulatorów	1
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	5.8
Czas ładowania	3
Porty zasilania wy.	8 x IEC-C13
Porty zasilania we.	IEC-C14
Oprogramowanie	- EPO - High online efficiency - Green mode - High frequency design - Energy meter - Predictive replace battery date - Intuitive LCD interface - Auto recognition of external batteries - Multiple switched outlet groups - Pure sine wave output on battery -
Moc pozorna	1500 VA
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwprzeciążeniowe
Funkcje specjalne	- Wyłącznik awaryjny EPO- Wysoka sprawność online- Tryb ekologiczny- Konstrukcja wysokoczęstotliwościowa- Licznik energii- Prognoza daty wymiany akumulatora- Intuicyjny interfejs z wyświetlaczem LCD- Automatyczne rozpoznanie
Złącza	SmartSlot
Wymagania środowiskowe	- Środowisko operacyjne: 0 - 40 °C- Wilgotność względna podczas pracy: 0 - 95% - Wysokość n.p.m. podczas pracy: 0-3000 m- Temperatura (przechowywanie): -15 - 45 °C- Wilgotność względna (przechowywanie)
Waga	24.82

Akcesoria w zestawie	- CD z oprogramowaniem- Dokumentacja na CD- Instrukcja użytkownika- Wsporniki montażowe do szaf przemysłowych- Wymienne nóżki podtrzymujące- Kabel do sygnalizacji RS-232 do Smart-UPS- Podręcznik użytkownika
Wymiary	- Wysokość: 89 mm- Szerokość: 432 mm- Głębokość: 490 mm- Wysokość w szafie przemysłowej: 2U
Pozostałe parametry	- Moc wyjściowa: 1200W- Napięcie wyjściowe: 230V- Zniekształcenia napięcia wyjściowego : <5%- Typ przebiegu: sinusoida- Dodatkowe gniazda wyjściowe: 2 x IEC Jumpers- Akumulator: APCRBC115- Ilość interfejsów
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Moc czynna (W)	1200
Gwarancja	36 mc.
Napięcie	48

Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: **53PLN (Netto)**

APC Smart-UPS X 1500VA Rack/Tower LCD 230V

APC Smart-UPS, 1200 Watts/1500 VA, na wejściu 230V/na wyjściu 230V, Interface Port SmartSlot, USB, Extended runtime model, Wysokość w szafie przemysłowej 2U