Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:22

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/smx1500rmi2unc-x-1500va-usb-ap9641-rs-lcd-rt-2u-p-11532.html



SMX1500RMI2UNC X 1500VA USB/AP9641/RS/LCD/RT 2U

Cena brutto	**9 871,99 zł**
Cena netto	**8 026,01 zł**
Numer katalogowy	**AUAPCMX15NC**
Kod producenta	**SMX1500RMI2UNC**
Kod EAN	**731304281702**
Uwaga	**CE+WEEE**
Moc czynna (W)	**1200**
Gwarancja	**36 mc.**
Napięcie	**48**
Architektura UPS-a	**line-interactive**
Typ obudowy	**Tower (UPS)**
Liczba akumulatorów	**1**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	**5.8**
Czas ładowania	**3**
Porty zasilania wy.	**8 x IEC-C13**
Porty zasilania we.	**IEC-C14**
Moc pozorna	**1500 VA**
Funkcje specjalne	**- Zdalne zarządzanie UPSem- Wyłącznik awaryjny EPO- Wysoka sprawność online- Tryb ekologiczny- Konstrukcja wysokoczęstotliwościowa- Licznik energii- Prognoza wymiany akumulatora- Intuicyjny interfejs z wyświetlaczem**
Złącza	**1 x USB (Typ B)**
Wymagania środowiskowe	**- Środowisko operacyjne: 0 - 45 °C- Wilgotność względna podczas pracy: 0 - 95%- Wysokość n.p.m. podczas pracy: 0-3000 m- Temperatura (przechowywanie): -15 - 45 °C- Wilgotność względna (przechowywanie)**
Waga	**24.82**
Akcesoria w zestawie	**- CD z oprogramowaniem- Dokumentacja na CD- Instrukcja użytkownika- Wsporniki montażowe do szaf**

	przemysłowych- Wymienne nóżki podtrzymujące- Kabel do sygnalizacji RS-232 do Smart-UPS- Kabel USB
Wymiary	**- Wysokość: 89 mm- Szerokość: 432 mm- Głębokość: 490 mm- Wysokość w szafie przemysłowej: 2U**
Pozostałe parametry	**- Moc wyjściowa: 1200W- Napięcie wyjściowe: 230V- Typ przebiegu: sinusoida- 2 x IEC Jumpers- Napięcie wejściowe: 230V , 160-286V- Obciążenie wyłącznika toru zasilającego: 10A- Wstępnie zainstalowane k**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: **53PLN (Netto)**

APC Smart-UPS X 1500VA Rack/Tower LCD 230V with Network Card

APC Smart-UPS, 1200 Watts /1500 VA, na wejściu 230V /na wyjściu 230V, Interface Port SmartSlot, USB, Extended runtime model, Wysokość w szafie przemysłowej 2U