Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 11:39

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/smx2200rmhv2u-x-2200va-usb-rs-lcd-rt-2u-p-11533.html

SMX2200RMHV2U X 2200VA USB/RS/LCD/RT 2U



Cena brutto	**12 299,99 zł**
Cena netto	**9 999,99 zł**
Numer katalogowy	**AUAPCMX22H2**
Kod producenta	**SMX2200RMHV2U**
Kod EAN	**731304272687**
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	**9.8**
Czas ładowania	**3**
Porty zasilania wy.	**8 x IEC-C13**
Porty zasilania we.	**Typ F Schuko**
Moc pozorna	**2200 VA**
Funkcje specjalne	**- Zdalne zarządzanie UPSem- Wyłącznik awaryjny EPO- Wysoka sprawność online- Tryb ekologiczny- Konstrukcja wysokoczęstotliwościowa- Licznik energii- Prognoza wymiany akumulatora- Intuicyjny interfejs z wyświetlaczem**
Złącza	**1 x USB (Typ B)**
Wymagania środowiskowe	**- Środowisko operacyjne: 0 - 45 °C- Wilgotność względna podczas pracy: 0 - 95%- Wysokość n.p.m. podczas pracy: 0-3000 m- Temperatura (przechowywanie): -15 - 45 °C- Wilgotność względna (przechowywanie)**
Waga	**37.32**
Akcesoria w zestawie	**- CD z oprogramowaniem- Klamry do montażu w szafach przemysłowych- Kabel do sygnalizacji RS-232 do Smart-UPS- Kabel USB- Podręcznik użytkownika**
Wymiary	**- Wysokość: 85 mm- Szerokość: 432 mm- Głębokość: 667 mm- Wysokość w szafie przemysłowej: 2U**
Pozostałe parametry	**- Moc wyjściowa: 1980W- Napięcie wyjściowe: 208/220/230/240V- Typ przebiegu: sinusoida- 2 x IEC Jumpers- Napięcie wejściowe: 208/230V , 140-280V- Długość przewodu zasilania: 1.83 m- Czas**

	przełączenia zasil
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Moc czynna (W)	**1980**
Gwarancja	**36 mc.**
Napięcie	**120**
Architektura UPS-a	**line-interactive**
Typ obudowy	**Tower (UPS)**
Pojemność akumulatora	**600**
Liczba akumulatorów	**1**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**

Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: **53PLN (Netto)**

APC Smart-UPS X 2200VA Rack/Tower LCD 200-240V

APC Smart-UPS, 1980 Watts /2200 VA, na wejściu 208V, 230V /na wyjściu 230V, Interface Port SmartSlot, USB, Extended runtime model, Wysokość w szafie przemysłowej 2U