

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/smx3000hv-smart-x-3000va-r2t-4u-lcd-230v-p-11527.html>

## SMX3000HV SMART X 3000VA R2T 4U LCD 230V



Cena brutto	<b>11 500,99 zł</b>
Cena netto	<b>9 350,40 zł</b>
Numer katalogowy	<b>AUAPCL2UMX300HV</b>
Kod producenta	<b>SMX3000HV</b>
Kod EAN	<b>731304292616</b>
Porty zasilania wy.	<b>8 x IEC-C13</b>
Porty zasilania we.	<b>IEC-C20</b>
Moc pozorna	<b>3000 VA</b>
Funkcje specjalne	<b>Automatyczna regulacja napięcia (AVR) Funkcja korekcji niskich i wysokich napięć Inteligentne zarządzanie akumulatorami Filtrowanie napięcia Ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury Automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania Automatyczny</b>
Złącza	<b>SmartSlot</b>
Wymagania środowiskowe	<b>Środowisko operacyjne: 0-40 stopni C Wilgotność względna podczas pracy: 0-95% Wysokość n.p.m. podczas pracy: 0-3000 m Temperatura (przechowywanie): od -15 do 45 stopni C Wilgotność względna (przechowywanie): 0-95% Wysokość n.p.m. (przechowywanie): 0-15000</b>
Waga	<b>38.64</b>
Akcesoria w zestawie	<b>CD z oprogramowaniem Dokumentacja na CD Klamry do montażu w szafach przemysłowych Kabel do sygnalizacji RS-232 do Smart-UPS Kabel USB Podręcznik użytkownika</b>
Wymiary	<b>Wysokość: 432 mm Szerokość: 178 mm Głębokość: 483 mm Wysokość w szafie przemysłowej: 4U</b>
Pozostałe parametry	<b>Napięcie wyjściowe: 208/220/230/240V 50/60Hz 2x IEC Jumpers Napięcie wejściowe: 208/220/230V 50/60Hz Długość przewodu zasilania: 1.83 m Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: 140-280V</b>

	<b>Awaryjny wyłącznik zasilania Znamionowa energia przepięcia:</b>
Kolor (wyliczeniowy)	<b>Czarny</b>
Uwaga	<b>CE+WEEE</b>
Moc czynna (W)	<b>2700</b>
Gwarancja	<b>36 mc.</b>
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time)	<b>4</b>
Napięcie	<b>120</b>
Architektura UPS-a	<b>line-interactive</b>
Typ obudowy	<b>Tower (UPS)</b>
Pojemność akumulatora	<b>600</b>
Liczba faz na wejściu	<b>1 (230V)</b>
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	<b>6.25</b>
Czas ładowania	<b>3</b>

## Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: **53PLN (Netto)**

### **APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200-240V**

**APC Smart-UPS,2700 Watts /3000 VA**, na wejściu 208V, 230V /na wyjściu 230V, Interface Port SmartSlot, Extended runtime model, Wysokość w szafie przemysłowej 4 U