

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/smx3000hvnc-smart-x-3000va-r2t-4u-lcd-ap9641-p-11526.html>

SMX3000HVNC SMART X 3000VA R2T 4U LCD + AP9641



| | |
|--|--|
| Cena brutto | 13 699,99 zł |
| Cena netto | 11 138,20 zł |
| Numer katalogowy | AUAPCL2UMX300HC |
| Kod producenta | SMX3000HVNC |
| Kod EAN | 731304292623 |
| Wymiary | - Wysokość: 432 mm- Szerokość: 178 mm- Głębokość: 483 mm- Wysokość w szafie przemysłowej: 4U |
| Pozostałe parametry | - Napięcie wyjściowe: 208/220/230/240V 50/60Hz- 2x IEC Jumpers- Napięcie wejściowe: 208/220/230V 50/60Hz- Długość przewodu zasilania: 2.44 m- Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: 140-280V- Wstępnie zainstalowane karty SmartSlot: AP9641- Awary |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
| Moc czynna (W) | 2700 |
| Gwarancja | 36 mc. |
| Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time) | 4 |
| Napięcie | 120 |
| Architektura UPS-a | line-interactive |
| Typ obudowy | Tower (UPS) |
| Pojemność akumulatora | 600 |
| Liczba faz na wejściu | 1 (230V) |
| Czas podtrzymania (obciążenie 100%) | 6.3 |
| Czas ładowania | 3 |
| Porty zasilania wy. | 8 x IEC-C13 |
| Porty zasilania we. | Typ G Brytyjska |
| Moc pozorna | 3000 VA |
| Funkcje specjalne | - Automatyczna regulacja napięcia (AVR)- Funkcja korekcji niskich i wysokich napięć- Inteligentne zarządzanie akumulatorami- Filtrowanie napięcia- Ładowanie akumulatorów dostosowane do |

| | |
|------------------------|---|
| | temperatury- Automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania- Autom |
| Złącza | 1 x USB (Type B) |
| Wymagania środowiskowe | - Środowisko operacyjne: 0-40 stopni C- Wilgotność względna podczas pracy: 0-95%- Wysokość n.p.m. podczas pracy: 0-3000 m- Temperatura (przechowywanie): od -15 do 45 stopni C- Wilgotność względna (przechowywanie): 0-95%- Wysokość n.p.m. (przechowywanie): |
| Waga | 38.64 |
| Akcesoria w zestawie | - CD z oprogramowaniem- Wsporniki montażowe do szaf przemysłowych- Kabel do sygnalizacji RS-232 do Smart-UPS- Czujnik temperatury- Podręcznik użytkownika- Karta do zdalnego zarządzania Web SNMP Management Card |

Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: **53PLN (Netto)**

APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200-240V z Network Card

APC Smart-UPS, 2700 Watts /3000 VA, na wejściu 208V, 230V /na wyjściu 230V, Interface Port SmartSlot, Extended runtime model, Wysokość w szafie przemysłowej 4 U