Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 10:06

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/smx3000hvnc-smart-x-3000va-r2t-4u-lcd-ap9641-p-11526.html



SMX3000HVNC SMART X 3000VA R2T 4U LCD + AP9641

Cena brutto	**14 987,99 zł**
Cena netto	**12 185,36 zł**
Numer katalogowy	**AUAPCL2UMX300HC**
Kod producenta	**SMX3000HVNC**
Kod EAN	**731304292623**
Moc czynna (W)	**2700**
Gwarancja	**36 mc.**
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time)	**4**
Napięcie	**120**
Architektura UPS-a	**line-interactive**
Typ obudowy	**Tower (UPS)**
Pojemność akumulatora	**600**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	**6.25**
Czas ładowania	**3**
Porty zasilania wy.	**2 x IEC-C19**
Porty zasilania we.	**Typ F Schuko**
Moc pozorna	**3000 VA**
Funkcje specjalne	**Automatyczna regulacja napięcia (AVR) Funkcja korekcji niskich i wysokich napięć Inteligentne zarządzanie akumulatorami Filtrowanie napięcia Ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury Automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania Automatyczny**
Złącza	**RJ-45 (LAN)**
Wymagania środowiskowe	**Środowisko operacyjne: 0-40 stopni C Wilgotność względna podczas pracy: 0-95% Wysokość n.p.m. podczas pracy: 0-3000 m Temperatura (przechowywanie): od -15 do 45 stopni C Wilgotność względna (przechowywanie): 0-95% Wysokość n.p.m. (przechowywanie): 0-15000**
Waga	**38.64**

Akcesoria w zestawie	**CD z oprogramowaniem Wsporniki montażowe do szaf przemysłowych Kabel do sygnalizacji RS-232 do Smart-UPS Czujnik temperatury Podręcznik użytkownika Karta do zdalnego zarządzania Web SNMP Management Card**
Wymiary	**Wysokość: 432 mm Szerokość: 178 mm Głębokość: 483 mm Wysokość w szafie przemysłowej: 4U**
Pozostałe parametry	**Napięcie wyjściowe: 208/220/230/240V 50/60Hz 2x IEC Jumpers Napięcie wejściowe: 208/220/230V 50/60Hz Długość przewodu zasilania: 2.44 m Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: 140-280V Wstępnie zainstalowane karty SmartSlot: AP9641 Awaryjny wyłą**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**

Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: **53PLN (Netto)**

APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200-240V z Network Card

APC Smart-UPS,2700 Watts /3000 VA, na wejściu 208V, 230V /na wyjściu 230V, Interface Port SmartSlot, Extended runtime model, Wysokość w szafie przemysłowej 4 U