Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 14:30

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/smx3000rmhv2u-x-3000va-usb-rs-lcd-rt-2u-p-11534.html

SMX3000RMHV2U X 3000VA USB/RS/LCD/RT 2U



Cena brutto	**14 374,99 zł**
Cena netto	**11 686,98 zł**
Numer katalogowy	**AUAPCMX30H2**
Kod producenta	**SMX3000RMHV2U**
Kod EAN	**731304268529**
Liczba akumulatorów	**1**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	**6.3**
Czas ładowania	**3**
Porty zasilania wy.	**1 x IEC-C19**
Porty zasilania we.	**Typ G Brytyjska**
Moc pozorna	**3000 VA**
Funkcje specjalne	**- Zdalne zarządzanie UPSem- Wyłącznik awaryjny EPO- Wysoka sprawność online- Tryb ekologiczny- Konstrukcja wysokoczęstotliwościowa- Licznik energii- Prognoza wymiany akumulatora- Intuicyjny interfejs z wyświetlaczem**
Złącza	**SmartSlot**
Wymagania środowiskowe	**- Środowisko operacyjne: 0 - 45 °C- Wilgotność względna podczas pracy: 0 - 95%- Wysokość n.p.m. podczas pracy: 0-3000 m- Temperatura (przechowywanie): -15 - 45 °C- Wilgotność względna (przechowywanie)**
Waga	**37.32**
Akcesoria w zestawie	**- CD z oprogramowaniem- Dokumentacja na CD- Klamry do montażu w szafach przemysłowych- Kabel do sygnalizacji RS-232 do Smart-UPS- Kabel USB- Podręcznik użytkownika**
Wymiary	**- Wysokość: 85 mm- Szerokość: 432 mm- Głębokość: 667 mm- Wysokość w szafie przemysłowej: 2U**
Pozostałe parametry	**- Moc wyjściowa: 2700W- Napięcie wyjściowe:**

	208/220/230/240V- Typ przebiegu: sinusoida- Współczynnik szczytu: 3:1- 2 x IEC Jumpers- Napięcie wejściowe: 208/230V , 140-280V- Długość przewodu zasilania: 1.83
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Moc czynna (W)	**2700**
Gwarancja	**36 mc.**
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time)	**4**
Napięcie	**120**
Architektura UPS-a	**line-interactive**
Typ obudowy	**Tower (UPS)**
Pojemność akumulatora	**600**

Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: **53PLN (Netto)**

APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200-240V

APC Smart-UPS, 2700 Watts /3000 VA, na wejściu 208V, 230V /na wyjściu 230V, Interface Port SmartSlot, Extended runtime model, Wysokość w szafie przemysłowej 2U