

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/smx3000rmhv2u-x-3000va-usb-rs-lcd-rt-2u-p-11534.html>

SMX3000RMHV2U X 3000VA USB/RS/LCD/RT 2U



Cena brutto	13 301,99 zł
Cena netto	10 814,63 zł
Numer katalogowy	AUAPCMX30H2
Kod producenta	SMX3000RMHV2U
Kod EAN	731304268529
Wymiary	- Wysokość: 85 mm- Szerokość: 432 mm- Głębokość: 667 mm- Wysokość w szafie przemysłowej: 2U
Pozostałe parametry	- Moc wyjściowa: 2700W- Napięcie wyjściowe: 208/220/230/240V- Typ przebiegu: sinusoida- Współczynnik szczytu: 3:1- 2 x IEC Jumpers- Napięcie wejściowe: 208/230V , 140-280V- Długość przewodu zasilania: 1.83
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Moc czynna (W)	2700
Gwarancja	36 mc.
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time)	4
Napięcie	120
Architektura UPS-a	line-interactive
Typ obudowy	Tower (UPS)
Pojemność akumulatora	600
Liczba akumulatorów	1
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	6.3
Czas ładowania	3
Porty zasilania wy.	1 x IEC-C19
Porty zasilania we.	Typ G Brytyjska
Moc pozorna	3000 VA
Funkcje specjalne	- Zdalne zarządzanie UPSem- Wyłącznik awaryjny EPO- Wysoka sprawność online- Tryb ekologiczny- Konstrukcja wysokoczęstotliwościowa- Licznik energii- Prognoza wymiany

	akumulatora- Intuicyjny interfejs z wyświetlaczem
Złącza	SmartSlot
Wymagania środowiskowe	- Środowisko operacyjne: 0 - 45 °C- Wilgotność względna podczas pracy: 0 - 95%- Wysokość n.p.m. podczas pracy: 0-3000 m- Temperatura (przechowywanie): -15 - 45 °C- Wilgotność względna (przechowywanie)
Waga	37.32
Akcesoria w zestawie	- CD z oprogramowaniem- Dokumentacja na CD- Klamry do montażu w szafach przemysłowych- Kabel do sygnalizacji RS-232 do Smart-UPS- Kabel USB- Podręcznik użytkownika

Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: **53PLN (Netto)**

APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200-240V

APC Smart-UPS, 2700 Watts /3000 VA, na wejściu 208V, 230V /na wyjściu 230V, Interface Port SmartSlot, Extended runtime model, Wysokość w szafie przemysłowej 2U