

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/smx3000rmhv2unc-3000va-usb-rs-ap9641-lcd-rt-2u-p-11535.html>

## SMX3000RMHV2UNC 3000VA USB/RS/AP9641/LCD/RT 2U



Cena brutto	<b>15 581,99 zł</b>
Cena netto	<b>12 668,28 zł</b>
Numer katalogowy	<b>AUAPCMX30HN</b>
Kod producenta	<b>SMX3000RMHV2UNC</b>
Kod EAN	<b>731304272694</b>
Architektura UPS-a	<b>line-interactive</b>
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time)	<b>4</b>
Pozostałe parametry	<b>- Moc wyjściowa: 2700W- Napięcie wyjściowe: 208/220/230/240V- Typ przebiegu: sinusoida- Współczynnik szczytu: 3:1- 2 x IEC Jumpers- Napięcie wejściowe: 208/230V , 140-280V- Długość przewodu zasilania: 1.83</b>
Moc czynna (W)	<b>2700</b>
Akcesoria w zestawie	<b>- CD z oprogramowaniem- Wsporniki montażowe do szaf przemysłowych - Kabel do sygnalizacji RS-232 do Smart- UPS- Czujnik temperatury- Podręcznik użytkownika- Karta do zdalnego zarządzania Web SNMP Management Card</b>
Wymagania środowiskowe	<b>- Środowisko operacyjne: 0 - 45 °C- Wilgotność względna podczas pracy: 0 - 95%- Wysokość n.p.m. podczas pracy: 0-3000 m- Temperatura (przechowywanie): -15 - 45 °C- Wilgotność względna (przechowywanie)</b>
Funkcje specjalne	<b>- Zdalne zarządzanie UPSem- Wyłącznik awaryjny EPO- Wysoka sprawność online- Tryb ekologiczny- Konstrukcja wysokoczęstotliwościowa- Licznik energii- Prognoza wymiany akumulatora- Intuicyjny interfejs z wyświetlaczem</b>
Porty zasilania we.	<b>Typ G Brytyjska</b>
Czas ładowania	<b>3</b>
Liczba faz na wejściu	<b>1 (230V)</b>
Pojemność akumulatora	<b>600</b>

Napięcie	<b>120</b>
Kolor (wyliczeniowy)	<b>Czarny</b>
Gwarancja	<b>36 mc.</b>
Wymiary	<b>- Wysokość: 85 mm- Szerokość: 432 mm- Głębokość: 667 mm- Wysokość w szafie przemysłowej: 2U</b>
Uwaga	<b>CE+WEEE</b>
Waga	<b>37.32</b>
Złącza	<b>SmartSlot</b>
Moc pozorna	<b>3000 VA</b>
Porty zasilania wy.	<b>1 x IEC-C19</b>
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	<b>6.3</b>
Liczba akumulatorów	<b>1</b>
Typ obudowy	<b>Tower (UPS)</b>

## Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: **53PLN (Netto)**

### **APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200-240V with Network Card**

**APC Smart-UPS, 2700 Watts /3000 VA**, na wejściu 208V, 230V /na wyjściu 230V, Interface Port SmartSlot, Extended runtime model, Wysokość w szafie przemysłowej 2U