Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 11:39

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/smx3000rmhv2unc-3000va-usb-rs-ap9641-lcd-rt-2u-p-11535.html

SMX3000RMHV2UNC 3000VA USB/RS/AP9641/LCD/RT 2U



Cena brutto	**16 526,99 zł**
Cena netto	**13 436,58 zł**
Numer katalogowy	**AUAPCMX30HN**
Kod producenta	**SMX3000RMHV2UNC**
Kod EAN	**731304272694**
Uwaga	**CE+WEEE**
Moc czynna (W)	**2700**
Gwarancja	**36 mc.**
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time)	**4**
Napięcie	**120**
Architektura UPS-a	**line-interactive**
Typ obudowy	**Tower (UPS)**
Pojemność akumulatora	**600**
Liczba akumulatorów	**1**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	**6.3**
Czas ładowania	**3**
Porty zasilania wy.	**1 x IEC-C19**
Porty zasilania we.	**Typ G Brytyjska**
Moc pozorna	**3000 VA**
Funkcje specjalne	**- Zdalne zarządzanie UPSem- Wyłącznik awaryjny EPO- Wysoka sprawność online- Tryb ekologiczny- Konstrukcja wysokoczęstotliwościowa- Licznik energii- Prognoza wymiany akumulatora- Intuicyjny interfejs z wyświetlaczem**
Złącza	**SmartSlot**
Wymagania środowiskowe	**- Środowisko operacyjne: 0 - 45 °C- Wilgotność względna podczas pracy: 0 - 95%- Wysokość n.p.m. podczas pracy: 0-3000 m- Temperatura (przechowywanie): -15 - 45 °C- Wilgotność względna (przechowywanie)**
Waga	**37.32**

Akcesoria w zestawie	**- CD z oprogramowaniem- Wsporniki montażowe do szaf przemysłowych - Kabel do sygnalizacji RS-232 do Smart-UPS- Czujnik temperatury- Podręcznik użytkownika- Karta do zdalnego zarządzania Web SNMP Management Card**
Wymiary	**- Wysokość: 85 mm- Szerokość: 432 mm- Głębokość: 667 mm- Wysokość w szafie przemysłowej: 2U**
Pozostałe parametry	**- Moc wyjściowa: 2700W- Napięcie wyjściowe: 208/220/230/240V- Typ przebiegu: sinusoida- Współczynnik szczytu: 3:1- 2 x IEC Jumpers- Napięcie wejściowe: 208/230V , 140-280V- Długość przewodu zasilania: 1.83**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: **53PLN (Netto)**

APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200-240V with Network Card

APC Smart-UPS, 2700 Watts /3000 VA, na wejściu 208V, 230V /na wyjściu 230V, Interface Port SmartSlot, Extended runtime model, Wysokość w szafie przemysłowej 2U