

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/smx750i-smart-x-750va-usb-serial-lcd-rt-p-11529.html>



SMX750I SMART X 750VA USB/SERIAL/LCD/RT

Cena brutto	3 159,99 zł
Cena netto	2 569,10 zł
Numer katalogowy	AUAPCMX0750
Kod producenta	SMX750I
Kod EAN	731304268581
Porty zasilania we.	IEC-C14
Moc pozorna	750 VA
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwwprzeciążeniowe
Funkcje specjalne	- Wyłącznik awaryjny EPO- Wysoka sprawność online- Tryb ekologiczny- Konstrukcja wysokoczęstotliwościowa- Licznik energii- Prognoza daty wymiany akumulatora- Intuicyjny interfejs z wyświetlaczem LCD- Automatyczne rozpoznanie
Złącza	SmartSlot
Wymagania środowiskowe	- Środowisko operacyjne: 0 - 40 °C- Wilgotność względna podczas pracy: 0 - 95% - Wysokość n.p.m. podczas pracy: 0-3000 m- Temperatura (przechowywanie): -15 - 45 °C- Wilgotność względna (przechowywanie)
Waga	22.05
Akcesoria w zestawie	- CD z oprogramowaniem- Dokumentacja na CD- Instrukcja użytkownika- Klamry do montażu w szafach przemysłowych- Wymienne nóżki podtrzymujące- Kabel do sygnalizacji RS-232 do Smart-UPS- Podręcznik użytkownika
Wymiary	- Wysokość: 89 mm- Szerokość: 432 mm- Głębokość: 490 mm- Wysokość w szafie przemysłowej: 2U
Pozostałe parametry	- Moc wyjściowa: 600W- Napięcie wyjściowe: 230V - Zniekształcenia napięcia wyjściowego : <5%- Typ przebiegu: sinusoida- Dodatkowe gniazda wyjściowe: 2 x IEC Jumpers- Ilość interfejsów SmartSlot: 1- Znam

Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Moc czynna (W)	600
Gwarancja	36 mc.
Napięcie	48
Architektura UPS-a	line-interactive
Typ obudowy	Tower (UPS)
Liczba akumulatorów	1
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	14.2
Czas ładowania	3
Porty zasilania wy.	8 x IEC-C13

Opis produktu

APC Smart-UPS X 750VA Rack/Tower LCD 230V

APC Smart-UPS, 600 Watts/750 VA, na wejściu 230V/na wyjściu 230V, Interface Port SmartSlot, USB, Extended runtime model, Wysokość w szafie przemysłowej 2U