Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:13

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/sony-7r-v-obudowa-bezlusterkowca-61-mp-exmor-r-cmos-9504-x-6336-px-czarny-p-361980.html



Sony ? 7R V Obudowa bezlusterkowca 61 MP Exmor R CMOS 9504 x 6336 px Czarny

Cena brutto	**19 219,99 zł**
Cena netto	**15 626,01 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCREBG3**
Kod producenta	**ILCE7RM5B.CEC**
Kod EAN	**4548736145603**
Dostosowanie jasności	**Tak**
Typ migawki aparatu	**Elektroniczny,Mechaniczny**
Kolor produktu	**Czarny**
Tryby naświetlania	**Ręczny,Preselekcja przysłony AE,Priorytet migawki AE,Automatyczna**
HDMI	**Tak**
Tryb wykonywania zdjęć	**Program,Ręczny,Automatyczna**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Suma megapikseli	**62,5 MP**
Rodzaj baterii	**Litowo-jonowa (Li-Ion)**
Rozmiar ekranu wizjera	**0.64"**
Wi-Fi	**Tak**
Rozdzielczość statycznego obrazu	**9504 x 6336, 6240 x 4160, 4752 x 3168, 6240 x 4160, 4752 x 3168, 8448 x 6336, 5552 x 4160, 4224 x 3168, 5552 x 4160, 4224 x 3168, 9504 x 5344, 6240 x 3512, 4752 x 2672, 6240 x 3512, 4752 x 2672, 6336 x 6336, 4160 x 4160, 3168 x 3168, 4160 x 4160, 3168 x 3**
Czułość ISO	**100,Automatyczna,32000**
Rozdzielczości wideo	**3840 x 2160,1920 x 1080 px**
Wersja Bluetooth	**5.0**
Regulator ostrości	**Automatyczne/Ręczne**
Opóźnienie samowyzwalacza	**2,10 s,5**
Wizjer	**Elektroniczny**
Najszybsza szybkość migawki aparatu	**1/8000 s**
Pomiar światła	**Super lekka,Punkt,Matryca,Częściowy,Centralnie**

	ważony,Wielosegmentowy (wielopunktowy)
Najkrótszy czas migawki aparatu	**30 s**
Zoom optyczny	**2x**
Megapiksele	**61 MP**
PictBridge	**Nie**
Maksymalna rozdzielczość filmu	**7680 x 4320 px**
Korekcja naświetlania	**± 5EV (1/2EV; 1/3EV step)**
Powiększenie	**0,9x**
Kontrola kontrastu	**Tak**
Bluetooth	**Tak**
Efekty fotograficzne	**Sepiowy,Żywy,Neutralny,Czarno-biały**
Stabilizator obrazu	**Tak**
Czułość ISO (min)	**100**
Balans bieli	**Fluorescencyjny,Świetlówka L,Automatyczna,Zmierzch,Ręczny,Światło jarzeniowe,Świetlówka H**
Bezpośrednie drukowanie	**Tak**
Ekran dotykowy	**Tak**
Czułość ISO (maks)	**32000**
Liczba stref pomiarowych	**1200**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**8 cm**
Mikrofon	**Tak**
Auto Exposure (AE)	**Tak**
Kontrola nasycenia	**Tak**
Wtyk słuchawek	**3,5 mm**
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania	**1920x1080@24fps,3840x2160@24fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps,1920x1080@50fps,1920x1080@30fps,7680x4320@24fps**
Korekcja dioptrii	**Tak**
Typ ekranu	**LCD**
NFC	**Nie**
Typ HD	**8K Ultra HD**
Ilość sztuk	**1**
Nagrywanie wideo	**Tak**
Widok na żywo	**Tak**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Wsparcie dla montażu na tripodzie	**Tak**
Format kompresji zdjęć	**HEIF, JPEG, RAW**

Lokalizacja stabilizatora obrazu	**Korpus kamery**
Gniazda pamięci	**2**
Typ przetwornika obrazu	**Exmor R CMOS**
Cyfrowy zoom	**4x**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11 ac),802.11b,802.11g,802.11a**
Typ aparatu/kamery	**Obudowa bezlusterkowca**
Liczba obsługiwanych baterii	**1**
Złącze USB	**USB Type-C**
Rozdzielczość wyświetlacza	**2095104 dot**
Typ obsługiwanych baterii	**NP-FZ100**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Regulacja dioptrii (D-D)	**-4 - 3**
Obsługiwane karty pamięci	**SDXC,SD,SDHC**
Wysokość produktu	**96,9 mm**
Obsługiwane proporcje obrazu	**16:9,4:3,3:2,1:1**
Maksymalna rozdzielczość obrazu	**9504 x 6336 px**
Wersja USB	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Histogram	**Tak**
Szerokość produktu	**131,3 mm**
Format czujnika	**Full-frame**
Głębokość produktu	**82,4 mm**
Wymiar czujnika obrazu (szer. x wys.)	**35,7 x 23,8 mm**
Waga produktu	**723 g**
Przekątna ekranu	**3,2"**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M