

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/sony-7r-v-obudowa-bezlusterkowca-61-mp-exmor-r-cmos-9504-x-6336-px-czarny-p-361980.html>



Sony ? 7R V Obudowa bezlusterkowca 61 MP Exmor R CMOS 9504 x 6336 px Czarny

Cena brutto	19 219,99 zł
Cena netto	15 626,01 zł
Numer katalogowy	WLONONWCREBG3
Kod producenta	ILCE7RM5B.CEC
Kod EAN	4548736145603
Rozdzielczości wideo	3840 x 2160,1920 x 1080 px
Liczba obsługiwanych baterii	1
Rozmiar ekranu wizjera	0.64"
Lokalizacja stabilizatora obrazu	Korpus kamery
Tryb wykonywania zdjęć	Program,Ręczny,Automatyczna
Typ migawki aparatu	Elektroniczny,Mechaniczny
Auto Exposure (AE)	Tak
Format czujnika	Full-frame
Czułość ISO (min)	100
Maksymalna rozdzielczość obrazu	9504 x 6336 px
Kontrola kontrastu	Tak
Regulacja dioptrii (D-D)	-4 - 3
Maksymalna rozdzielczość filmu	7680 x 4320 px
Typ aparatu/kamery	Obudowa bezlusterkowca
Najkrótszy czas migawki aparatu	30 s
Wsparcie dla montażu na tripodzie	Tak
Opóźnienie samowyzwalacza	2,10 s,5
Obsługiwane karty pamięci	SDXC,SD,SDHC
Korekcja dioptrii	Tak
Liczba stref pomiarowych	1200
Wi-Fi	Tak
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Nagrywanie wideo	Tak
Kolor produktu	Czarny

Waga produktu	723 g
Ekran dotykowy	Tak
Szerokość produktu	131,3 mm
Stabilizator obrazu	Tak
Wysokość produktu	96,9 mm
Powiększenie	0,9x
Złącze USB	USB Type-C
Zoom optyczny	2x
Gniazda pamięci	2
Wizjer	Elektroniczny
Typ HD	8K Ultra HD
Wersja Bluetooth	5.0
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Typ obsługiwanych baterii	NP-FZ100
Rozdzielczość statycznego obrazu	9504 x 6336, 6240 x 4160, 4752 x 3168, 6240 x 4160, 4752 x 3168, 8448 x 6336, 5552 x 4160, 4224 x 3168, 5552 x 4160, 4224 x 3168, 9504 x 5344, 6240 x 3512, 4752 x 2672, 6240 x 3512, 4752 x 2672, 6336 x 6336, 4160 x 4160, 3168 x 3168, 4160 x 4160, 3168 x 3
Cyfrowy zoom	4x
Suma megapikseli	62,5 MP
Widok na żywo	Tak
Tryby naświetlania	Ręczny, Preselekcja przystony AE, Priorytet migawki AE, Automatyczna
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania	1920x1080@24fps, 3840x2160@24fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@50fps, 1920x1080@30fps, 7680x4320@24fps
Wymiar czujnika obrazu (szer. x wys.)	35,7 x 23,8 mm
Czułość ISO (maks)	32000
Histogram	Tak
Efekty fotograficzne	Sepiowy, Żywy, Neutralny, Czarno-biały
Obsługiwane proporcje obrazu	16:9, 4:3, 3:2, 1:1
Korekcja naświetlania	± 5EV (1/2EV; 1/3EV step)
Rozdzielczość wyświetlacza	2095104 dot
Megapiksele	61 MP
Typ przetwornika obrazu	Exmor R CMOS
Najszybsza szybkość migawki aparatu	1/8000 s

Ilość sztuk	1
Regulator ostrości	Automatyczne/Ręczne
Kontrola nasycenia	Tak
Długość przekątnej ekranu (cm)	8 cm
Rodzaj baterii	Litowo-jonowa (Li-Ion)
Format kompresji zdjęć	HEIF, JPEG, RAW
HDMI	Tak
NFC	Nie
Dostosowanie jasności	Tak
Mikrofon	Tak
Głębokość produktu	82,4 mm
Balans bieli	Fluorescencyjny, Światłówka L, Automatyczna, Zmierzch, Ręczny, Światło jarzeniowe, Światłówka H
Wersja USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Bluetooth	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
PictBridge	Nie
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, 802.11a
Pomiar światła	Super lekka, Punkt, Matryca, Częściowy, Centralnie ważony, Wielosegmentowy (wielopunktowy)
Wyjścia słuchawkowe	1
Typ ekranu	LCD
Czułość ISO	100, Automatyczna, 32000
Przekątna ekranu	3,2"

Opis produktu

- Gwarancja: G024M