Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 09:11

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/srt3000xli-smart-ups-srt-3000va-2700w-230v-p-11551.html



SRT3000XLI Smart-UPS SRT 3000VA/2700W 230V

Cena brutto	**14 876,99 zł**
Cena netto	**12 095,11 zł**
Numer katalogowy	**AUAPCO2USRT03T0**
Kod producenta	**SRT3000XLI**
Kod EAN	**731304317678**
Uwaga	**CE+WEEE**
Moc czynna (W)	**2700**
Gwarancja	**36 mc.**
Architektura UPS-a	**on-line double conversion**
Typ obudowy	**Tower (UPS)**
Pojemność akumulatora	**505**
Liczba akumulatorów	**1**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Czas ładowania	**3**
Porty zasilania wy.	**8 x IEC-C13**
Porty zasilania we.	**Typ G Brytyjska**
Oprogramowanie	**Do pobrania ze strony www:- PowerNet MIB v4.1.7- PowerNet MIB v4.1.6**
Moc pozorna	**3000 VA**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciwprzepięciowe (OVP)**
Funkcje specjalne	**- Panel sterowania: Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD- Alarm dźwiękowy: Alarmy dźwiękowe i wizualne według priorytetu ważności zdarzenia- Awaryjny wyłącznik zasilania: Tak**
Złącza	**1 x USB (Typ B)**
Wymagania środowiskowe	**- Temperatura eksploatacji: 0 - 40 °C- Wilgotność względna podczas pracy: 0 - 95% no %- Wysokość n.p.m. podczas pracy: 0-3000 metry- Temperatura (przechowywanie): -15 - 45 °C- Wilgotność względna (przechow**
Waga	**31.3**
Wymiary	**- Maksymalna wysokość: 43.2 cm.- Maksymalna szerokość: 8.5**

	cm.- Maksymalna głębokość: 63.5 cm.
Pozostałe parametry	**Certyfikaty i zgodność z normami: CE, Znak CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, ENERGY STAR (UE), RCM, VDE**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: **53PLN (Netto)**

APC Smart-UPS SRT 3000 VA 230 V
Ochrona zasilania z podwójną konwersją online o skalowalnym czasie podtrzymania, do środowisk o wysokiej gęstości.

Główne cechy:
- Powiadomienie o awarii akumulatora: Analiza uszkodzeń akumulatorów z funkcją wczesnego ostrzegania, co pozwala na podjęcie prewencyjnych czynności konserwacyjnych na czas
- Tryb ECO: Tryb pracy, w którym w wypadku dobrej jakości zasilania zewnętrznego niektóre podzespoły zasilacza są pomijane, co zapewnia wysoką sprawność bez pogorszenia skuteczności ochrony.
- Tryb ekologiczny: Tryb pracy (rozwiązanie objęte zgłoszeniem patentowym), w którym w wypadku dobrej jakości zasilania zewnętrznego niektóre podzespoły zasilacza są pomijane, co zapewnia wysoką sprawność przy zachowaniu pełnej ochrony.
- Graficzny wyświetlacz LCD: Tekst i schematy przedstawiające tryby działania, parametry systemu i alarmy.
Możliwość zastosowania w wersji wolnostojącej i do montażu w szafie przemysłowej: Ochrona początkowej inwestycji w zasilacz UPS w przypadku zastąpienia urządzeń montowanych w obudowach typu tower urządzeniami montowanymi w szafach.