Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 15:07

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/srt8krmxli-smart-ups-srt-8000va-rack-230v-p-11562.html



SRT8KRMXLI Smart-UPS SRT 8000VA Rack 230V

Cena brutto	**38 679,99 zł**
Cena netto	**31 447,15 zł**
Numer katalogowy	**AUAPCO3RSRT08R0**
Kod producenta	**SRT8KRMXLI**
Kod EAN	**731304304296**
Waga	**111.82**
Akcesoria w zestawie	**- CD z oprogramowaniem- Dokumentacja na CD- Instrukcja użytkownika- Klamry do montażu w szafach przemysłowych- Sprzęt do montazu urządzeń w szafie- Wsporniki montażowe do szaf przemysłowych- Czujnik temperatury- Kab**
Wymiary	**- Wysokość: 263 mm- Szerokość: 432 mm- Głębokość: 715 mm- Wysokość w szafie przemysłowej: 6U**
Pozostałe parametry	**- Napięcie wyjściowe: 220/230/240V 50/60Hz- Współczynnik szczytu: 3:1- Typ przebiegu: sinusoida- 3x IEC Jumpers- Wewnętrzny tor obejściowy (automatyczny lub ręczny)- Napięcia wejściowe: 220/230/240/380/400/415V**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Najbliższa dostawa	**2025-02-18 00:00:00**
Moc czynna (W)	**8000**
Gwarancja	**36 mc.**
Architektura UPS-a	**on-line double conversion**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Liczba akumulatorów	**2**
Liczba faz na wejściu	**3 (400V)**
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	**5.2**
Czas ładowania	**1.5**
Porty zasilania wy.	**6 x IEC-C13**
Porty zasilania we.	**Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)**

Moc pozorna	**8 kVA**
Funkcje specjalne	**- Graficzny wyświetlacz LCD- Połączenie typu 10/100 BaseT- Tryb ekologiczny- Powiadomienie o awarii akumulatora- Automatyczny wewnętrzny tor obejściowy- Elastyczny czas podtrzymania- Inteligentne zarządzanie akumulatorami- Ak**
Złącza	**1 x USB (Typ B)**
Wymagania środowiskowe	**- Temperatura otoczenia pracy: 0-40 stopni C- Wilgotność względna podczas pracy: 0-95% (bez kondensacji)- Wysokość n.p.m. podczas pracy: 0-3000 m- Temperatura (przechowywanie): -15 - 45 stopni C- Wilgotność względna**

Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: **85PLN (Netto)**

APC Smart-UPS SRT 8000VA RM 230V

APC Smart-UPS On-Line, 8000 Watts /8000 VA, na wejściu 230V, 400V 3PH /na wyjściu 230V, Interface Port Contact Closure, RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB, Extended runtime model, Wysokość w szafie przemysłowej 6 U