

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/srt8krmxli-smart-ups-srt-8000va-rack-230v-p-11562.html>

SRT8KRMXLI Smart-UPS SRT 8000VA Rack 230V

Cena brutto	37 420,99 zł
Cena netto	30 423,57 zł
Numer katalogowy	AUAPCO3RSRT08R0
Kod producenta	SRT8KRMXLI
Kod EAN	731304304296
Architektura UPS-a	on-line double conversion
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Liczba akumulatorów	2
Liczba faz na wejściu	3 (400V)
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	5.2
Czas ładowania	1.5
Porty zasilania wy.	6 x IEC-C13
Porty zasilania we.	Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Moc pozorna	8 kVA
Funkcje specjalne	- Graficzny wyświetlacz LCD- Połączenie typu 10/100 BaseT- Tryb ekologiczny- Powiadomienie o awarii akumulatora- Automatyczny wewnętrzny tor obejściowy- Elastyczny czas podtrzymania- Inteligentne zarządzanie akumulatorami- Ak
Złącza	1 x USB (Typ B)
Wymagania środowiskowe	- Temperatura otoczenia pracy: 0-40 stopni C- Wilgotność względna podczas pracy: 0-95% (bez kondensacji)- Wysokość n.p.m. podczas pracy: 0-3000 m- Temperatura (przechowywanie): -15 - 45 stopni C- Wilgotność względna
Waga	111.82
Akcesoria w zestawie	- CD z oprogramowaniem- Dokumentacja na CD- Instrukcja użytkownika- Klamry do montażu w szafach przemysłowych- Sprzęt do montażu urządzeń w szafie- Wsporniki montażowe do szaf przemysłowych- Czujnik temperatury- Kab
Wymiary	- Wysokość: 263 mm- Szerokość:

	432 mm- Głębokość: 715 mm- Wysokość w szafie przemysłowej: 6U
Pozostałe parametry	- Napięcie wyjściowe: 220/230/240V 50/60Hz- Współczynnik szczytu: 3:1- Typ przebiegu: sinusoida- 3x IEC Jumpers- Wewnętrzny tor obejściowy (automatyczny lub ręczny)- Napięcia wejściowe: 220/230/240/380/400/415V
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Uwaga	CE+WEEE
Najbliższa dostawa	2025-02-18 00:00:00
Moc czynna (W)	8000
Gwarancja	36 mc.

Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: **85PLN (Netto)**

APC Smart-UPS SRT 8000VA RM 230V

APC Smart-UPS On-Line, 8000 Watts /8000 VA, na wejściu 230V, 400V 3PH /na wyjściu 230V, Interface Port Contact Closure, RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB, Extended runtime model, Wysokość w szafie przemysłowej 6 U