Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 10:20

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/srtl1000rmxli-smart-ups-rt1000va-900w-3u-baterie-litowo-jonowe-czas-podtrzymania-31-min-dla-100-g-p-358731.html



SRTL1000RMXLI Smart-UPS RT1000VA/900W 3U Baterie Litowo-jonowe Czas podtrzymania 31 min dla 100%, gwarancja 5 lat

Cena brutto	**12 038,99 zł**
Cena netto	**9 787,80 zł**
Numer katalogowy	**AUAPCO2USRT00R0**
Kod producenta	**SRTL1000RMXLI**
Kod EAN	**731304346388**
Moc czynna (W)	**900**
Gwarancja	**60 mc.**
Architektura UPS-a	**on-line double conversion**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	**32**
Czas ładowania	**6**
Porty zasilania wy.	**8 x IEC-C13**
Porty zasilania we.	**IEC-C14**
Moc pozorna	**1000 VA**
Zabezpieczenia / filtry	**Nie**
Gniazda we/wy	**1 x USB 2.0**
Wymagania środowiskowe	**- Temperatura eksploatacji 0 - 40 °C- Wilgotność względna podczas pracy 0 - 95% non-condensing %- Wysokość n.p.m. podczas pracy 0-3000metry- Temperatura (przechowywanie) -20 - 50 °C- Wilgotność względna (przechowywanie) 0 - 95% non-condensing %- Wysokość**
Waga	**25.7**
Wymiary	**12.8cm x 43.2cm x 59.0cm**
Pozostałe parametry	**- Baterie litowo-ionowe o wysokiej trwałości i niezawodności (5-10 lat żywotności)- Certyfikaty: CE, Znak CE, EAC, RCM, VDE**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Uwaga	**CE+WEEE**

Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: **53PLN (Netto)**

APC Smart-UPS SRT Li-Ion 1000VA RM 230V
- Powiadomienie o awarii akumulatora Analiza uszkodzeń akumulatorów z funkcją wczesnego ostrzegania, co pozwala na podjęcie prewencyjnych czynności konserwacyjnych na czas
- Tryb ECO Tryb pracy, w którym w wypadku dobrej jakości zasilania zewnętrznego niektóre podzespoły zasilacza są pomijane, co zapewnia wysoką sprawność bez pogorszenia skuteczności ochrony.
- Graficzny wyświetlacz LCD Tekst i schematy przedstawiające tryby działania, parametry systemu i alarmy.
- Możliwość zastosowania w wersji wolnostojącej i do montażu w szafie przemysłowej