

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/srv1ki-smartups-rv-1000va-800w-3xc13-rs232-mnmc-p-11539.html>



SRV1KI SmartUPS RV 1000VA/800W/3xC13/RS232/mNMC

Cena brutto	3 034,99 zł
Cena netto	2 467,47 zł
Numer katalogowy	AUAPCO2TSRV0100
Kod producenta	SRV1KI
Kod EAN	731304339205
Architektura UPS-a	on-line double conversion
Typ obudowy	Tower (UPS)
Pojemność akumulatora	9
Liczba akumulatorów	2
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	4
Czas ładowania	4
Porty zasilania wy.	3 x IEC-C13
Porty zasilania we.	IEC-C14
Moc pozorna	1000 VA
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwprzepięciowe
Gniazda we/wy	1 x RS-232 (COM)
Wymagania środowiskowe	- Temperatura eksploatacji 0 - 40 °C- Wilgotność względna podczas pracy 0 - 95% non-condensing %- Wysokość n.p.m. podczas pracy 0-3000metry- Temperatura (przechowywanie) -20 - 50 °C- Wilgotność względna (przechowywanie) 0 - 95% non-condensing %- Wysokość
Waga	9.3
Akcesoria w zestawie	CD z oprogramowaniem , Kabel USB , Podręcznik użytkownika
Wymiary	223 x 145 x 288 mm
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Moc czynna (W)	800
Gwarancja	24 mc.
Napięcie	12

Opis produktu

RV1KI SmartUPS RV 1000 VA

- Automatyczny wewnętrzny tor obejściowy Zasilanie sieciowe dla podłączonego obciążenia na wypadek przeciążenia lub usterki zasilacza UPS.
- Automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania Automatycznie uruchamia podłączony sprzęt w momencie wznowienia zasilania z sieci miejskiej.
- Tryb ECO Tryb pracy, w którym w wypadku dobrej jakości zasilania zewnętrznego niektóre podzespoły zasilacza są pomijane, co zapewnia wysoką sprawność bez pogorszenia skuteczności ochrony.
- Korekta współczynnika mocy obciążenia Zmniejsza koszty instalacji dzięki możliwości zastosowania mniejszych generatorów i okablowania.
- Inteligentne zarządzanie akumulatorami Maksymalizacja wydajności, czasu eksploatacji i niezawodności akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu precyzyjnemu.
- Wyświetlacz LCD Alfnumeryczny monitor wyświetlający parametry systemu i powiadomienia o alarmie.
- Port szeregowy Do monitorowania S20 i sterowania nim za pośrednictwem portu RS-232 można używać dowolnej sieci automatyki domowej. Informacje na temat sposobu komunikacji z S20 można znaleźć w notcie aplikacyjnej APC nr 102. Instalatorzy Crestron i AMX powinni zapoznać się z informacjami o integracji S20 ze swoimi sieciami. Informacje te są dostępne na stronach WWW odpowiednich firm.
- Złącze USB Umożliwia zarządzanie UPS-em przez port USB.