

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/srv2ki-smartups-rv-2000va-1600w-4xc13-rs232-mnmc-p-11540.html>



SRV2KI SmartUPS RV 2000VA/1600W/4xC13/RS232/mNMC

Cena brutto	5 097,99 zł
Cena netto	4 144,71 zł
Numer katalogowy	AUAPCO2TSRV0200
Kod producenta	SRV2KI
Kod EAN	731304339243
Moc czynna (W)	1600
Gwarancja	24 mc.
Napięcie	12
Architektura UPS-a	on-line double conversion
Typ obudowy	Tower (UPS)
Pojemność akumulatora	9
Liczba akumulatorów	4
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Czas ładowania	4
Porty zasilania wy.	4 x IEC-C13
Porty zasilania we.	IEC-C14
Moc pozorna	2000 VA
Gniazda we/wy	1 x RS-232 (COM)
Wymagania środowiskowe	- Temperatura eksploatacji 0 - 40 °C- Wilgotność względna podczas pracy 0 - 95% non-condensing %- Wysokość n.p.m. podczas pracy 0-3000metry- Temperatura (przechowywanie) -20 - 50 °C- Wilgotność względna (przechowywanie) 0 - 95% non-condensing %- Wysokość
Waga	16.8
Akcesoria w zestawie	CD z oprogramowaniem , Kabel USB , Podręcznik użytkownika
Wymiary	238mm x 145mm x 400mm
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny

Opis produktu

SRV2KI SmartUPS RV 2000VA

- Automatyczny wewnętrzny tor obejściowy Zasilanie sieciowe dla podłączonego obciążenia na wypadek przeciążenia lub

usterki zasilacza UPS.

- Automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania Automatycznie uruchamia podłączony sprzęt w momencie wznowienia zasilania z sieci miejskiej.
- Tryb ECO Tryb pracy, w którym w wypadku dobrej jakości zasilania zewnętrznego niektóre podzespoły zasilacza są pomijane, co zapewnia wysoką sprawność bez pogorszenia skuteczności ochrony.
- Korekta współczynnika mocy obciążenia Zmniejsza koszty instalacji dzięki możliwości zastosowania mniejszych generatorów i okablowania.
- Inteligentne zarządzanie akumulatorami Maksymalizacja wydajności, czasu eksploatacji i niezawodności akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu precyzyjnemu.
- Wyświetlacz LCD Alfanumeryczny monitor wyświetlający parametry systemu i powiadomienia o alarmie.
- Port szeregowy Do monitorowania S20 i sterowania nim za pośrednictwem portu RS-232 można używać dowolnej sieci automatyki domowej. Informacje na temat sposobu komunikacji z S20 można znaleźć w notcie aplikacyjnej APC nr 102. Instalatorzy Crestron i AMX powinni zapoznać się z informacjami o integracji S20 ze swoimi sieciami. Informacje te są dostępne na stronach WWW odpowiednich firm.
- Złącze USB Umożliwia zarządzanie UPS-em przez port USB.