Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 15:44

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/stacja-dokujaca-replikator-startech-tb3cdk2dhue-tb3-usb-c-dock-dual-hdmi-96w-pd-5x-usb-hub-p-332050.html



Stacja dokująca/replikator StarTech TB3CDK2DHUE TB3 USB-C Dock/Dual HDMI/96W PD - 5X USB HUB

Cena brutto	**1 304,99 zł**
Cena netto	**1 060,97 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCO73**
Kod producenta	**TB3CDK2DHUE**
Kod EAN	**0065030880992**
Karta sieciowa	**Tak**
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon	**Tak**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**2**
Ilość portów HDMI	**2**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.15.3 Catalina**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 11,Windows 8 Pro,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Pro x64,Windows 10 Home,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro x64,Windows 10 Home x64,Windows 11 x64,Windows 10 Education,Wind**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 70 °C**
Ilość DisplayPort	**2**
Szybkość przesyłania danych	**40 Gbit/s**
Maksymalne zasilanie USB	**96 W**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 35 °C**
Szerokość skrzyni zbiorczej	**248 mm**

(zewnętrznej)	
Wysokość produktu	**30 mm**
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej)	**40 szt.**
Szerokość produktu	**220 mm**
Długość skrzyni głównej (zewnętrznej)	**500 mm**
Głębokość produktu	**80 mm**
Kompatybilne złącza sieciowe	**EU,UK**
Zasilanie USB	**Tak**
Wysokość opakowania	**110 mm**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Ubuntu 20.04 LTS,Ubuntu 18.04 LTS**
Waga wraz z opakowaniem	**1,1 kg**
Waga produktu	**250 g**
Zestaw układów	**C-Media - CM6533, Genesys Logic - GL3590, Genesys Logic - GL3523, Realtek - RTD2184, Titan Ridge - JHL7440, Cypress - CCG5C**
Szerokość opakowania	**305 mm**
Maksymalna rodzielczość cyfrowa	**7680 x 4320 px**
Przewody	**Prąd przemienny,Thunderbolt**
Wtyk słuchawek	**3,5 mm**
Głębokość opakowania	**160 mm**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Prąd wejściowy	**2.5 A**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Kolor produktu	**Czarny,Szary**
Napięcie operacyjne	**20 V**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Prąd wyjściowy	**8,5 A**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Kensington Lock	**Tak**
Liczba obsługiwanych wyświetlaczy	**2**
Interfejs hosta	**Thunderbolt 3**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**84733020**
Zintegrowany czytnik kart	**Nie**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	**2**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	**1**

Opis produktu

- Gwarancja: G012M