

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/stacja-dokujaca-unitek-d1104a01-13w1-mst-hdmi-dp-8k-pd-100w-p-332965.html>



## Stacja dokująca Unitek D1104A01 13w1 MST HDMI DP 8K PD 100W

Cena brutto	<b>602,99 zł</b>
Cena netto	<b>490,24 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRCOYW</b>
Kod producenta	<b>47613</b>
Kod EAN	<b>4894160051516</b>
Szerokość produktu	<b>180 mm</b>
Głębokość produktu	<b>80 mm</b>
Waga produktu	<b>113,5 g</b>
Ładowanie przez łącze USB C	<b>Tak</b>
Prąd wejściowy	<b>3 A</b>
Ostrzeżenia	<b>Nie należy otwierać obudowy urządzenia.,Unikać kontaktu z wodą, wilgocią i kurzem.,Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika - produkt wymaga specjalnej utylizacji.</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Prąd wyjściowy	<b>0,45 A</b>
Czytnik kart pamięci SD	<b>Tak</b>
Interfejs hosta	<b>USB Type-C</b>
Wejście/wyjście audio	<b>Tak</b>
Maksymalne zasilanie USB	<b>100 W</b>
Materiał obudowy	<b>ABS</b>
Czytnik kart pamięci microSD	<b>Tak</b>
Interfejsy hub	<b>USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A</b>
Zasilanie	<b>2,25 W</b>
Maksymalna moc ładowania	<b>100 W</b>
Zasilanie USB	<b>Tak</b>
Okres gwarancji	<b>2 lat(a)</b>
Zawartość opakowania	<b>1 x JCD381 USB-C® Dual HDMI™ Mini Dock, 1 x Quick Installation Guide</b>
Ilość DisplayPort	<b>1</b>
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	<b>Tak</b>

Skrócona instrukcja obsługi	<b>Tak</b>
Maksymalna częstotliwość odświeżania	<b>30 Hz</b>
Typ HD	<b>4K Ultra HD</b>
Napięcie operacyjne	<b>20 V</b>
Liczba obsługiwanych wyświetlaczy	<b>3</b>
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	<b>2</b>
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	<b>1</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s</b>
Podręcznik użytkownika	<b>Tak</b>
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	<b>2</b>
Ilość portów HDMI	<b>2</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Obsługa funkcji Plug & Play	<b>Nie</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Mac OS 10.6 lub nowszy</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 10,Windows 11</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>0 - 85%</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>0 - 85%</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-10 - 65 °C</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Wysokość produktu	<b>20,5 mm</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M