Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/stacja-dokujaca-usb-c-11-portowa-hdmi-8k-30hz-hdmi-4k-60hz-3x-usb-a-2x-usb-c-3-2-gen1-2x-usb-p-403797.html



Stacja dokująca USB-C 11-portowa, HDMI 8K/30Hz + HDMI 4K/60Hz, 3x USB-A + 2x USB-C 3.2 Gen1, 2x USB-A 2.0, RJ45, Power Delivery 100W, MST/SST

Cena brutto	**229,99 zł**
Cena netto	**186,98 zł**
Numer katalogowy	**AYASSS000000036**
Kod producenta	**DA-70923**
Kod EAN	**4016032510154**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Porty we/wy (replikatory/stacje dok.)	**1 x RJ-45 (LAN)**
Kolor	**Szary**
Waga	**78**
Akcesoria w zestawie	**1 szt. QIG**
Wymiary	**14,1 × 4,6 × 1,3 cm**
Pozostałe parametry	**Złącza: 1x wejście USB-C (3.2 Gen 2) - podłączenie do komputera głównego 1x wyjście HDMI (8K/30 Hz) + 1x wyjście HDMI (4K/60 Hz) 3 porty USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) do szybkiego przesyłania danych i ładowania: 4 x 4,5 W (5 V/0,9 A) 2 porty USB-C 3.2 Ge**
Kolor (wyliczeniowy)	**Szary**

Opis produktu

Rozszerz możliwości notebooka dzięki naszej stacji dokującej USB-C i stwórz wydajne środowisko pracy z wieloma monitorami, charakteryzujące się doskonałą jakością obrazu. Dzięki dwóm złączom HDMI możesz podłączyć maksymalnie dwa monitory zewnętrzne i znacznie rozszerzyć obszar wyświetlania. W przypadku podłączenia jednego monitora obsługiwana jest rozdzielczość do 8K/30 Hz (z technologią DSC - Display Stream Compression). Nawet w przypadku korzystania z tylko jednego monitora zewnętrznego rozszerzenie ekranu jest możliwe bez problemów w popularnych systemach operacyjnych, w tym w macOS. W przypadku korzystania z dwóch monitorów stacja dokująca w trybie MST (rozszerzenie ekranu) obsługuje dwa wyświetlacze o rozdzielczości do 4K/60 Hz - w zależności od danego systemu operacyjnego, natomiast w trybie SST (odbicie ekranu) możliwy jest wyświetlacz o rozdzielczości do 4K/60 Hz. Trzy złącza USB-A 3.2 Gen 1 oraz dwa złącza USB-C 3.2 Gen 1 (każde o prędkości 5 Gbit/s) umożliwiają szybki transfer danych. Dodatkowo dostępne są dwa porty USB-A 2.0 (480 Mbit/s) do sprawdzonej transmisji danych oraz ładowania urządzeń peryferyjnych. Wbudowane złącze Gigabit Ethernet (RJ45) zapewnia stabilne połączenie sieciowe, podczas gdy notebook jest niezawodnie ładowany za pośrednictwem USB-C Power Delivery 3.0. Dołączony kabel USB-C (18 cm) zapewnia elastyczne połączenie i można go schować, oszczędzając miejsce. Obsługiwany jest tryb DisplayPort Alt Mode (DP 1.4, kompatybilny wstecznie z DP 1.2). Solidna aluminiowa obudowa dopełnia całość i

gwarantuje trwałość oraz wysoką jakość wykonania.78

- 2 porty HDMI (1x 8K/30 Hz, 1x 4K/60 Hz) - rozszerz swoje stanowisko pracy o dwa dodatkowe monitory zewnętrzne
- 3 porty USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) do szybkiego przesyłania danych
- 2 porty USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) do szybkiego przesyłania danych
- 2 porty USB-A 2.0 (480 Mbit/s) do niezawodnego przesyłania danych idealne do myszy, klawiatury lub innych urządzeń wejściowych
- 1x USB-C Power Delivery (3.0) - złącze do ładowania laptopa i urządzeń USB
- 1x złącze Gigabit Ethernet (RJ45) - podłączenie laptopa do sieci za pomocą kabla. Obsługuje funkcję pass-through adresów MAC
- Zintegrowany kabel USB-C (18 cm) - elastyczne połączenie z komputerem głównym
- Solidna i niezawodna obudowa aluminiowa
- Kabel przyłączeniowy można schować w sposób oszczędzający miejsce
- Obsługuje tryb dwóch monitorów z rozdzielczością 2x 4K/60 Hz w trybie MST (rozszerzenie ekranu) - Windows, ChromeOS
- Obsługuje tryb dwóch monitorów z rozdzielczością 2x 4K/60 Hz w trybie SST (odbicie ekranu) - Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android, ChromeOS