Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/stacja-dokujaca-usb-typ-c-13-portow-3x-hdmi-2x-displayport-4k-60hz-dc-jack-150w-p-356042.html



Stacja dokująca USB Typ C 13-portów 3x HDMI 2x DisplayPort 4K/60Hz DC-Jack 150W

Cena brutto	**852,99 zł**
Cena netto	**693,49 zł**
Numer katalogowy	**AYASSS000000031**
Kod producenta	**DA-70918**
Kod EAN	**4016032497776**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Porty we/wy (replikatory/stacje dok.)	**1 x 3,5 mm minijack (Combo)**
Dokowanie (laptopy)	**Nie**
Waga	**446**
Akcesoria w zestawie	**1x QIG 1x kabel USB-C (100 cm) 1x zasilacz (21V/7.1A; 120 cm) 1x kabel sieciowy (100 cm)**
Wymiary	**L 22,5 x W 8,5 x H 2,5 cm**
Pozostałe parametry	**Połączenia: 1x wejście USB-C (3.2 Gen 2) + 1x odwracalny kabel połączeniowy USB-C 3.2 Gen 2 (100 cm) - elastyczne połączenie z komputerem głównym 3x port HDMI + 2x wyjście portu DP - Maks. Rozdzielczość: UHD (4K/60Hz) 3x złącze USB-A 3.2 Gen 1 - transf**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Stacja dokująca umożliwia konfigurację dwóch lub trzech monitorów (4K/60Hz na wszystkich monitorach) w trybie MST (rozszerzenie ekranu) dla systemów Windows, macOS (w tym chipsetów M1, M2, M3), ChromeOS i Linux. Do wyboru są 3 złącza HDMI lub 2 złącza DisplayPort, które można dowolnie łączyć. Korzystaj z ultraszybkich transferów danych dzięki 3 portom USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1 portowi USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) i 1 portowi USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s), z których niektóre obsługują również ładowanie urządzeń mobilnych prądem 1,5 A. Połączenie Gigabit Ethernet (RJ45) o przepustowości 2500 Mbit/s zapewnia doskonałe połączenie sieciowe. Dołączony zasilacz (21V/7.1A, 150W) dostarcza stacji dokującej i notebookowi wystarczającą ilość energii podczas użytkowania. Gniazdo audio 3,5 mm i odwracalny kabel połączeniowy USB-C 3.2 Gen 2 o długości 100 cm zapewniają dodatkową elastyczność. Stacja dokująca obsługuje DP 1.4 Alt Mode (wstecznie kompatybilny z DP 1.2), HDR i HDCP 2.2/1.4. Należy pamiętać, że ręczna instalacja sterowników (DisplayLink) dla systemu operacyjnego jest wymagana do wykorzystania pełnej funkcjonalności (podwójny/potrójny monitor i dźwięk) stacji dokującej.

- 3x HDMI + 2x DP (4K/60Hz) - rozbuduj swoją stację roboczą do 3 zewnętrznych monitorów z wyborem 5 połączeń wideo
- Obsługa dwóch monitorów (2x 4K/60Hz) i trzech monitorów (3x 4K/60Hz) w trybie MST (rozszerzenie ekranu) -

Windows, macOS, ChromeOS, Linux
- Obsługuje podwójny i potrójny monitor (MST - rozszerzenie ekranu) - również z komputerami Apple z chipsetem M1, M2, M3
- Obsługa dwóch monitorów (2x 4K/60Hz) i trzech monitorów (3x 4K/60Hz) w trybie SST (dublowanie ekranu) - wszystkie popularne systemy operacyjne
- 3x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) do szybkiego transferu danych - jeden port z dodatkową funkcją ładowania (1,5 A) dla urządzeń mobilnych
- 1x USB-A 3.2 Gen 2 + 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s każdy) dla ultraszybkiego transferu danych i z dodatkową funkcją ładowania (1,5A) dla urządzeń mobilnych
- 1x złącze Gigabit Ethernet 10/100/1000/2500 Mbit/s (RJ45) - podłączenie notebooka do sieci za pomocą kabla
- 1x DC-Jack 150 Watt max. (96W host, 54W dock) - złącze do ładowania notebooka (odpowiedni zasilacz w zestawie)
- Zabezpieczenie przed kradzieżą - 1x Standard + 1x Nano