

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/stacja-dokujaca-z-zasilaczem-j5create-usb-c-triple-display-docking-station-100w-2xhdmi-1xdisplay-por-p-303496.html>



Stacja dokująca z zasilaczem j5create USB-C Triple Display Docking Station 100W 2xHDMI/1xDisplay Port/1xVGA/3xUSB3.0/2xUSB-C/Card Reader/RJ45 Gigabit/

Cena brutto	714,99 zł
Cena netto	581,29 zł
Numer katalogowy	MOBJ5CSTA0022
Kod producenta	JCD543P-EN
Kod EAN	4712795083996
Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej)	2 szt.
Głębokość produktu	350 mm
Długość skrzyni głównej (zewnątrznej)	398 mm
Wysokość opakowania	63,5 mm
Maksymalna rozdzielczość analogowa	1920 x 1080 px
Waga wraz z opakowaniem	889,5 g
Tryby wyświetlacza	Przedłużony, Lustro
Waga produktu	300 g
Długość kabla USB	0,45 m
Szerokość opakowania	89,3 mm
Zasilanie USB	Tak
Przewody	USB Type-C
Wersja USB Power Delivery	3.0
Głębokość opakowania	358 mm
Złącze zasilania	USB Type-C
Prąd wejściowy	0.8 A
Napięcie wejściowe AC	110 - 220 V
Zawartość opakowania	1 - JCD543P USB-C™ Triple Display Docking Station 1 - JUP2290 100W USB-C™ Super Charger 1 - Quick Installation Guide

Kolor produktu	Srebrny, Czarny
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Maksymalna rozdzielczość cyfrowa	3840 x 2160 px
Prąd wyjściowy	4,75 A
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	2
Nazwa koloru	Silver and Black
Kompatybilność	Macbook™ Pro 2016 & Newer Surface Pro™ 7 Surface Go™ Surfacebook™ 2 Available USB-C™ port that supports DisplayPort™ Alt Mode and USB™ Power Delivery 2.0 or 3.0
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Rodzaj zasilania	DC, USB
Typ HD	4K Ultra HD
Interfejs hosta	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Napięcie operacyjne	20 V
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Materiał obudowy	Aluminium
Zasilacz sieciowy	Tak
Pobór mocy	4,5 W
Liczba obsługiwanych wyświetlaczy	3
Mikrofon	Nie
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Zasilanie	100 W
Wyjścia słuchawkowe	1
Przewodowa sieć lan	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	3
Ilość portów HDMI	2
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, SD
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.11 El Capitan lub nowszy
Sposób łączności	Przewodowy
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10

Ilość sztuk	1
Zakres wilgotności względnej	0 - 85%
Okres gwarancji	2 lat(a)
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 85%
Ilość DisplayPort	1
Ilość slotów kart pamięci	1
Zakres temperatur (przechowywanie)	-10 - 65 °C
Maksymalne zasilanie USB	100 W
Szybkość przesyłania danych	5 Gbit/s
Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej)	2 kg
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 48 °C
Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN)	EAR99
Wysokość produktu	23,4 mm
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej)	150 mm
Szerokość produktu	82,5 mm

Opis produktu

- Gwarancja: F012M