

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/stacja-ladowania-wallbox-home-7-p-356603.html>



Stacja ładowania - Wallbox Home 7

Cena brutto	895,99 zł
Cena netto	728,45 zł
Numer katalogowy	ASDEFEVWALLHOM7
Kod producenta	DEF1015
Kod EAN	5907731319171
Moc	7
Rodzaj ładowarki	Samochodowa
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: -30°C - 50°C Wilgotność pracy: 5%- 95% wilgotność względna, bez skraplania Wysokość pracy: 2000m
Komunikacja bezprzewodowa	Nie
Klasa szczelności	IP54
Wymiary	180 x 180 x 85 mm
Pozostałe parametry	Częstotliwość napięcia: 50/60Hz Wartość zabezpieczenia przedprzeciążeniem: 110% Wartość zabezpieczenia przedprzepięciem: 270V dla 1 fazy Wartość zabezpieczenia przednapięciem poniżej normy: 190V dla 1 fazy Wartość zabezpieczenia przedprzegrzaniem: 85C Wbu
Długość przewodu	5
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Rodzaj wtyku (stacje ładujące)	Typ 2
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwnprzepięciowe (OVP)
Prąd wyjściowy (maks.)	32

Opis produktu

Elegancka stacja ładowania o wyjątkowym designie bezpieczna i łatwa w użytkowaniu.

Defenzo Wallbox Home AC to stacja ładowania przeznaczona do ładowania samochodów elektrycznych za pomocą prądu przemiennego AC.



Lakierowana na biały kolor obudowa, o kompaktowych wymiarach świetnie sprawdzi się w garażu, a dzięki ochronie IP54 można ją zamontować także na zewnątrz budynku. Wallbox jest wyposażony w gniazdo zasilające i płytkę montażową, przez co jego instalacja jest łatwa i szybka.

Obsługa ładowarki jest bardzo prosta, wystarczy włożyć wtyczkę do gniazda pojazdu, a stacja połączy się z samochodem i automatycznie rozpocznie ładowanie. Status naładowania baterii możemy monitorować dzięki podświetlanemu napisowi Defenzo.

Inteligentny system zabezpieczeń z wyłącznikiem różnicowoprądowym gwarantuje bezpieczeństwo z zakresu ochrony przed:

- Przepięciami
- Przegrzaniem
- Przeciążeniem
- Upływem prądu wstecznego DC
- Brakiem uziemienia

Dane techniczne

- Model Defenzo Wallbox Home AC7
- Moc znamionowa: 7 kW
- Wskaźnik ładowania: Dioda RGB
- Sposób uruchomienia: Podłącz i ładuj
- Wymiary 180 x 180 x 85mm
- Interfejs 5 m kabel z wtyczką żeńską TYP 2 (IEC 62196)
- Napięcie pracy: 1 faza; 200-240V
- Częstotliwość napięcia: 50/60Hz
- Prąd wejściowy: 32A
- Długość kabla ładowania: 5 m
- Wartość zabezpieczenia przedprzeciążeniem: 110%
- Wartość zabezpieczenia przedprzepięciem: 270V dla 1 fazy
- Wartość zabezpieczenia przednapięciem poniżej normy: 190V dla 1 fazy
- Wartość zabezpieczenia przedprzegrzaniem: 85C
- Wbudowany moduł wykrywania prądureштkowego: 30mA AC+6mA DC
- Temperatura pracy: -30°C - 50°C
- Wilgotność pracy: 5%- 95% wilgotność względna, bez skraplania
- Wysokość pracy: 2000m
- Klasa ochronności: IP54
- Wbudowany wyłącznik różnicowoprądowy RCD Type B (30mA AC + 6mA DC)