Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/stacja-ladujaca-urzadzenia-mobilne-30x-usb-a-5v-2-1-30x-ac-p-363026.html



Stacja Ładująca Urządzenia Mobilne 30x USB-A 5V 2.1 30x AC

Cena brutto	**5 003,99 zł**
Cena netto	**4 068,28 zł**
Numer katalogowy	**AZTEYUL00108880**
Kod producenta	**108880**
Kod EAN	**8051128108880**
Wymiary	**Szerokość: 700 x głębokość: 650 x wysokość (bez kółek): 1100 mm Wysokość (z kółkami): 1250 mm Wewnętrzna wysokość każdej półki: 290 mm Maksymalne wymiary ładowanego urządzenia: 42 x 360 x 290 mm**
Pozostałe parametry	**Napięcie na porcie USB: 5V / 2.1A Ilość gniazd AC: 30 (3x 10) Typ gniazd AC: Schuko/UNEL/Uniwersalny Wielkość kółek: 5 Uchwyty transportowe: 440 x 90 mm Materiał wykonania: malowana proszkowo blacha o grubości 1.5mm Zasilanie: Napięcie wejściowe: 110 - 24**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**36 mc.**
Porty USB	**30 x USB 2.0 Type-A**
Waga	**107.1**
Akcesoria w zestawie	**Wózek do ładowania urządzeń mobilnych 30x USB-A, 30x AC Cztery kółka (dwa z hamulcem) Dwa boczne uchwyty transportowe Zestaw kluczy do drzwi frontowych i tylnych Przewód zasilający Schuko - C19**

Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: **53PLN (Netto)**

Szafa Ładująca Techly I-CABINET-30DUTY, P/N: 108880 Mobilna 30-Portowa Stacja Ładowania Telefonów, Tabletów, Laptopów, 30 Portów USB-A 5V 2.1A, 30 Gniazd AC

- Profesjonalny, mobilny wózek to bezpiecznego przechowywania, transportowania oraz ładowania urządzeń mobilnych
- Przystosowana do jednoczesnej obsługi do 30 urządzeń typu telefony, tablety czy laptopy

- Wyposażona w 30 portów USB (5V / 2.1A) we frontowej części szafy - po 10 portów USB na każdej z trzech półek
- Wyposażona w 30 gniazd AC w tylnej części szafy - 3 listy PDU po 10 gniazd AC każda
- Każda z trzech listew PDU wyposażona w indywidualny włącznik zasilania
- Trzy półki wyposażone w plastikowe przegrody z organizerami przewodów, każda z półek z miejscem na 10 urządzeń
- Dwuskrzydłowe wentylowane drzwi frontowe z dwupunktowym zamkiem oraz możliwością otwarcia pod katem 180°
- Dwuskrzydłowe wentylowane drzwi tylne z dwupunktowym zamkiem oraz możliwością otwarcia pod katem 180°
- Organizery oraz przepusty kablowe umożliwiają swobodne oraz schludne przeprowadzenie przewodów zasilających od listew do ładowanych urządzeń
- Stałopozycyjne panele boczne z perforacjami wentylacyjnymi oraz trzema wentylatorami 120x120 mm na prawym panelu bocznym
- Wyposażona w zewnętrzny główny wyłącznik zasilania z podświetlaniem oraz wewnętrzny wyłącznik nadprądowy 1P C 16A
- Dodatkowe zewnętrzne gniazdko Schuko o klasie szczelności IP44 umożliwia podłączenie innych urządzeń elektrycznych
- Dodatkowy, zewnętrzny port USB-A zapewnia szybkie podłączenie i ładowanie kolejnego urządzenia mobilnego
- Uniwersalne gniazdo zasilania stacji ze złączem C20, w zestawie kabel zasilający o długości 2.2m
- Wyposażona w cztery 5 kółka najwyższej jakości (dwa kółka z funkcją blokady) oraz dwa uchwyty boczne zapewniające swobodne przemieszczanie stacji
- W pełni zmontowana, zbudowana z solidnej metalowej ramy oraz blach o grubości 1.5mm, całość malowana proszkowo
- Wyposażona w zestaw uziemiający
- Całość wykonana z najwyższej jakości materiałów z dbałością o szczegóły i detale