

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/stacja-pogody-bezprzewodowa-kolorowa-gb526-dcf-p-40749.html>



Stacja pogody bezprzewodowa kolorowa GB526 DCF

Cena brutto	109,99 zł
Cena netto	89,42 zł
Numer katalogowy	QUGEEPSTAGB526
Kod producenta	GB526
Kod EAN	5902211108191
Zasięg	60
Pomiar (stacje meteo)	Ciśnienie atmosferyczne
Jednostki pomiaru temp.	°C
Funkcje dodatkowe (stacje meteo)	Wskaźnik faz księżyca
Czujnik (stacje meteo)	Bezprzewodowy
Złącza	Brak
Zasilanie	Baterie/akumulatory AA
Akcesoria w zestawie	- Zasilacz- Czujnik zewnętrzny
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Uwaga	CE+WEEE
Zasilanie (lista)	Baterie/akumulatory AA
Gwarancja	24 mc.

Opis produktu

Stacja pogody bezprzewodowa kolorowa z systemem DCF GreenBlue GB526, fazy księżyca

Nowoczesna stacja pogody z dużym, czytelnym wyświetlaczem. Niezawodna, elegancka i prosta w obsłudze stacja pogodowa GB526! Bezprzewodowy czujnik temperatury zewnętrznej o zasięgu do 60 m. Wysoka jakość gwarantowana przez renomowanego producenta.

Mnogość funkcji, duży czytelny kolorowy ekran wyświetla jednocześnie temperaturę, wilgotność, ciśnienie oraz graficzną prognozę pogody. Oprócz tego pokazuje aktualną godzinę, fazę księżyca oraz trendy zmiany temperatury, wilgotności oraz ciśnienia.

Główne cechy:

- Kalendarz do roku 2099
- 12 lub 24 godzinny format czasu
- Automatyczna aktualizacja czasu
- Fazy księżyca
- Wyświetlanie maksymalnych i minimalnych wartości wilgotności i temperatury
- Funkcja prognozowania pogody (zgodnie ze zmianami ciśnienia atmosferycznego)
- Możliwość postawienia i powieszenia
- Zakres pomiaru ciśnienia barometrycznego (jednostki do wyboru): 600hPa/mb - 1100 hPa/mb; 17,72 inHg - 32,50 inHg; 450,1mmHg - 825mmHg
- Zakres pomiaru wilgotności wewnętrznej i zewnętrznej: 20% RH - 95% RH
- Zakres pomiaru temperatury (jednostki do wyboru): wewnątrz: -20C - 60C /-4F - 140F; zewnątrz: -40C - 70C/-40F - 158F
- Częstotliwość transmisji danych: 433 MHz



-
- Odległość transmisji w otwartym terenie: max. 60m
 - Czujnik zewnętrzny z wyświetlaczem LCD i wskaźnikiem sygnału transmisji
 - Stopień ochrony czujnika: IPX4

Zasilanie:

- Stacja główna: baterie: 2 x LR06 (UM-3); Zasilacz DC5V 1A (w zestawie)
- Czujnik zewnętrzny: baterie: 2 x LR06 (UM-3), 1.5V (rozmiar AA)