

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/stacja-replikator-verbatim-cmh-13-usb-c-32153-p-343278.html>

Stacja/replikator Verbatim CMH-13 USB-C (32153)

Cena brutto	387,99 zł
Cena netto	315,44 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDGE
Kod producenta	32153
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 7
Zakres wilgotności względnej	10 - 85%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 70 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	15 mm
Szerokość produktu	55,4 mm
Głębokość produktu	160,2 mm
Pudełko (zewnątrzne) na warstwę	8
Diody LED	Tak
Paczki na pudełko (zewnątrzne)	40
Wysokość opakowania	22 mm
Ilość sztuk	1
Waga wraz z opakowaniem	206 g
Ilość DisplayPort	1
Waga produktu	150 g
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę	24 szt.
Szerokość opakowania	100 mm
Warstwy na paletę	3 szt.
Rodzaj opakowania	Zawieszane pudełko
Produktów na palecie	960 szt.
Głębokość opakowania	200 mm
Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej)	2,21 kg
Kolor produktu	Srebrny
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	10 szt.
Prąd wyjściowy	0,9 A
Maksymalne zasilanie USB	100 W

Długość kabla	0,2 m
Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej)	9,4 kg
Liczba portów USB 2.0	2
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej)	290 mm
Interfejs hosta	USB Type-C
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej)	245 mm
Materiał obudowy	Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Aluminium
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej)	40 szt.
Certyfikaty	EAC/CE/UKCA/FCC RoHS/REACH
Maksymalna częstotliwość odświeżania	30 Hz
Długość skrzyni głównej (zewnątrznej)	435 mm
Interfejsy hub	3.5mm, DisplayPort, HDMI, RJ-45, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB Type-C
Typ HD	8K Ultra HD
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS
Napięcie operacyjne	5 V
Kraj pochodzenia	Chiny
Zasilanie USB	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	2
Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnątrznych)	13
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	1
Realna szybkość przesyłania danych	10000 Mbit/s
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon	Tak
Wysokość kartonu dostawczego	13 cm
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	3
Szerokość kartonu dostawczego	11,2 cm
Ilość portów HDMI	2
Długość kartonu do wysyłki	41,5 cm

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion

Opis produktu

- Gwarancja: F024M