

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/stacja-replikator-verbatim-cmh-13-usb-c-32153-p-343278.html>

## Stacja/replikator Verbatim CMH-13 USB-C (32153)

Cena brutto	<b>348,99 zł</b>
Cena netto	<b>283,73 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRDGE</b>
Kod producenta	<b>32153</b>
Waga produktu	<b>150 g</b>
Maksymalne zasilanie USB	<b>100 W</b>
Szerokość opakowania	<b>100 mm</b>
Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej)	<b>9,4 kg</b>
Rodzaj opakowania	<b>Zawieszane pudełko</b>
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej)	<b>290 mm</b>
Głębokość opakowania	<b>200 mm</b>
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej)	<b>245 mm</b>
Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej)	<b>40 szt.</b>
Kolor produktu	<b>Srebrny</b>
Długość skrzyni głównej (zewnątrznej)	<b>435 mm</b>
Prąd wyjściowy	<b>0,9 A</b>
Interfejsy hub	<b>3.5mm, DisplayPort, HDMI, RJ-45, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB Type-C</b>
Długość kabla	<b>0,2 m</b>
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	<b>ChromeOS</b>
Liczba portów USB 2.0	<b>2</b>
Interfejs hosta	<b>USB Type-C</b>
Zasilanie USB	<b>Tak</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>Gigabit Ethernet</b>
Materiał obudowy	<b>Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Aluminium</b>
Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnętrznych)	<b>13</b>

Skrócona instrukcja obsługi	<b>Tak</b>
Certyfikaty	<b>EAC/CE/UKCA/FCC RoHS/REACH</b>
Realna szybkość przesyłania danych	<b>10000 Mbit/s</b>
Maksymalna częstotliwość odświeżania	<b>30 Hz</b>
Wysokość kartonu dostawczego	<b>13 cm</b>
Typ HD	<b>8K Ultra HD</b>
Szerokość kartonu dostawczego	<b>11,2 cm</b>
Napięcie operacyjne	<b>5 V</b>
Długość kartonu do wysyłki	<b>41,5 cm</b>
Kraj pochodzenia	<b>Chiny</b>
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	<b>Tak</b>
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	<b>2</b>
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	<b>1</b>
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon	<b>Tak</b>
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	<b>3</b>
Ilość portów HDMI	<b>2</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.7.5 Lion</b>
Ostrzeżenia	<b>Nie otwierać obudowy. Grozi porażeniem prądem., Nie wystawiać na działanie wilgoci., Nie wyrzucać do zwykłych śmietników - produkt wymaga specjalnej utylizacji.</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 8, Windows 7, Windows 11, Windows 10</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 85%</b>
Pudełko (zewnątrzne) na warstwę	<b>8</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-20 - 70 °C</b>
Paczki na pudełko (zewnątrzne)	<b>40</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Ilość sztuk	<b>1</b>
Wysokość produktu	<b>15 mm</b>

Ilość DisplayPort	<b>1</b>
Szerokość produktu	<b>55,4 mm</b>
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę	<b>24 szt.</b>
Głębokość produktu	<b>160,2 mm</b>
Warstwy na paletę	<b>3 szt.</b>
Diody LED	<b>Tak</b>
Produktów na paletce	<b>960 szt.</b>
Wysokość opakowania	<b>22 mm</b>
Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej)	<b>2,21 kg</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>206 g</b>
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	<b>10 szt.</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M