Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 12:29

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/stacja-replikator-verbatim-cmh-13-usb-c-32153-p-343278.html



Stacja/replikator Verbatim CMH-13 USB-C (32153)

Cena brutto	**418,99 zł**
Cena netto	**340,64 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRDGEB**
Kod producenta	**32153**
Rodzaj opakowania	**Zawieszane pudełko**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Głębokość opakowania	**200 mm**
Kolor produktu	**Srebrny**
Prąd wyjściowy	**0,9 A**
Długość kabla	**0,2 m**
Liczba portów USB 2.0	**2**
Interfejs hosta	**USB Type-C**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Gigabit Ethernet**
Materiał obudowy	**Aluminium,Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Certyfikaty	**EAC/CE/UKCA/FCC RoHS/REACH**
Pudełko (zewnętrzne) na warstwę	**8**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**30 Hz**
Paczki na pudełko (zewnętrzne)	**40**
Typ HD	**8K Ultra HD**
Ilość sztuk	**1**
Napięcie operacyjne	**5 V**
Kraj pochodzenia	**Chiny**
Ilość DisplayPort	**1**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	**2**
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę	**24 szt.**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	**1**
Warstwy na paletę	**3 szt.**

Port dla zestaw słuchawka/mikrofon	**Tak**
Produktów na palecie	**960 szt.**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**3**
Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej)	**2,21 kg**
Ilość portów HDMI	**2**
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	**10 szt.**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Maksymalne zasilanie USB	**100 W**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.7.5 Lion,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.9 Mavericks**
Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej)	**9,4 kg**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10,Windows 11,Windows 8,Windows 7**
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej)	**290 mm**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 85%**
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej)	**245 mm**
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej)	**40 szt.**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 70 °C**
Długość skrzyni głównej (zewnętrznej)	**435 mm**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Interfejsy hub	**3.5mm, DisplayPort, HDMI, RJ-45, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB Type-C**
Wysokość produktu	**15 mm**
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	**ChromeOS**
Szerokość produktu	**55,4 mm**
Zasilanie USB	**Tak**
Głębokość produktu	**160,2 mm**
Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnętrznych)	**13**
Diody LED	**Tak**

Realna szybkość przesyłania danych	**10000 Mbit/s**
Wysokość opakowania	**22 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**206 g**
Wysokość kartonu dostawczego	**13 cm**
Waga produktu	**150 g**
Szerokość kartonu dostawczego	**11,2 cm**
Szerokość opakowania	**100 mm**
Długość kartonu do wysyłki	**41,5 cm**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M