

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/stacja-replikator-verbatim-cmh-13-usb-c-32153-p-343278.html>

Stacja/replikator Verbatim CMH-13 USB-C (32153)

Cena brutto	365,99 zł
Cena netto	297,55 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDGE
Kod producenta	32153
Paczki na pudełko (zewnętrzne)	40
Waga produktu	150 g
Ilość sztuk	1
Szerokość opakowania	100 mm
Ilość DisplayPort	1
Rodzaj opakowania	Zawieszane pudełko
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę	24 szt.
Głębokość opakowania	200 mm
Kolor produktu	Srebrny
Warstwy na paletę	3 szt.
Produktów na palecie	960 szt.
Prąd wyjściowy	0,9 A
Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej)	2,21 kg
Długość kabla	0,2 m
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	10 szt.
Liczba portów USB 2.0	2
Maksymalne zasilanie USB	100 W
Interfejs hosta	USB Type-C
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej)	9,4 kg
Materiał obudowy	Aluminium, Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej)	290 mm
Certyfikaty	EAC/CE/UKCA/FCC RoHS/REACH

Maksymalna częstotliwość odświeżania	30 Hz
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej)	245 mm
Typ HD	8K Ultra HD
Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej)	40 szt.
Napięcie operacyjne	5 V
Długość skrzyni głównej (zewnątrznej)	435 mm
Kraj pochodzenia	Chiny
Interfejsy hub	3.5mm, DisplayPort, HDMI, RJ-45, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB Type-C
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	2
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	1
Zasilanie USB	Tak
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon	Tak
Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnętrznych)	13
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	3
Realna szybkość przesyłania danych	10000 Mbit/s
Wysokość kartonu dostawczego	13 cm
Ilość portów HDMI	2
Szerokość kartonu dostawczego	11,2 cm
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion
Długość kartonu do wysyłki	41,5 cm
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 11, Windows 8, Windows 7, Windows 10
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 85%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 70 °C

Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	15 mm
Szerokość produktu	55,4 mm
Głębokość produktu	160,2 mm
Diody LED	Tak
Ostrzeżenia	Nie wyrzucać do zwykłych śmietników - produkt wymaga specjalnej utylizacji.,Nie wystawiać na działanie wilgoci.,Nie otwierać obudowy. Grozi porażeniem prądem.
Wysokość opakowania	22 mm
Pudełko (zewnątrzne) na warstwę	8
Waga wraz z opakowaniem	206 g

Opis produktu

- Gwarancja: F024M