Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 15:38

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/startech-com-hb30c3a1ge-karta-sieciowa-ethernet-1000-mbit-s-p-336347.html

StarTech.com HB30C3A1GE karta sieciowa Ethernet 1000 Mbit/s

Cena brutto	**350,99 zł**
Cena netto	**285,36 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCSLU**
Kod producenta	**HB30C3A1GE**
Kod EAN	**0065030864206**
Waga wraz z opakowaniem	**340 g**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Waga produktu	**50 g**
Funkcja Wake-On-LAN	**Tak**
Szerokość opakowania	**152 mm**
Tagowanie VLAN	**Tak**
Głębokość opakowania	**220 mm**
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej)	**305 mm**
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej)	**330 mm**
Prąd wejściowy	**0.5 A**
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej)	**20 szt.**
Kolor produktu	**Czarny**
Długość skrzyni głównej (zewnętrznej)	**455 mm**
Prąd wyjściowy	**2 A**
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	**ChromeOS**
Długość kabla	**0,3 m**
Liczba portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**3**
Interfejs hosta	**USB**
Typ wtyczki zasilającej	**Typ H**
Materiał obudowy	**Plastik**
Automatyczne MDIX IEEE	**Tak**
Pobór mocy	**10 W**
Auto-Negocjacja	**Tak**
Zestaw układów	**Genesys Logic - GL3522, ASIX -**

	AX88179
Certyfikaty	**CE, FCC, TAA**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**4000**
Hot-swap	**Tak**
Interfejs	**Ethernet**
Rodzaje końcówek zasilania w zestawie	**UK,NA,EU,AU**
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	**Windows Server 2012 R2,Windows Server 2003,Windows Server 2016,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012**
Napięcie wejściowe AC	**100-240 V**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Napięcie operacyjne	**5 V**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Pełny dupleks	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3az,IEEE 802.3x,IEEE 802.3u,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Wewnętrzny	**Nie**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 10.12 Sierra**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows Vista Enterprise,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Pro x64,Windows Vista Business x64,Windows 10 Enterprise,Windows Vista Business,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Ultimate x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7 x64,Windo**
Maksymalna szybkość przesyłania danych	**1000 Mbit/s**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 85%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-10 - 70 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 50 °C**

Wysokość produktu	**14 mm**
Wersja USB	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Szerokość produktu	**45 mm**
Głębokość produktu	**87 mm**
Diody LED	**Działanie,Link**
Wysokość opakowania	**53 mm**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M