Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 15:41

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/startech-com-sdocku33bv-stacja-dokujaca-do-dyskow-twardych-usb-3-2-gen-1-3-1-gen-1-type-b-p-336323.html




# StarTech.com SDOCKU33BV stacja dokująca do dysków twardych USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **254,99 zł** |
| Cena netto | **207,31 zł** |
| Numer katalogowy | **WLONONWCRCNFM** |
| Kod producenta | **SDOCKU33BV** |
| Kod EAN | **0065030855303** |
| Obsługiwane rozmiary dysków pamięci | **2.5",3.5"** |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | **84733080** |
| Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci | **1** |
| Podręcznik użytkownika | **Tak** |
| Obsługa funkcji Plug & Play | **Tak** |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | **6 Gbit/s** |
| Zakres wilgotności względnej | **20 - 80%** |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | **-20 - 50 °C** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **5 - 35 °C** |
| Diody LED | **Działanie,Zasilanie** |
| Wysokość opakowania | **94 mm** |
| Wbudowany wentylator | **Nie** |
| Waga wraz z opakowaniem | **704 g** |
| Waga produktu | **318 g** |
| Szerokość opakowania | **161 mm** |
| Przewody | **USB** |
| Głębokość opakowania | **170 mm** |
| Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej) | **387 mm** |
| Gniazdko wyjścia DC | **Tak** |
| Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej) | **187 mm** |
| Interfejs hosta | **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B** |
| Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej) | **10 szt.** |

| | |
|---|---|
| Długość skrzyni głównej (zewnętrznej) | **476 mm** |
| Certyfikaty zgodności | **RoHS,CE** |
| Rodzaje końcówek zasilania w zestawie | **UK,NA,EU** |
| Obsługa UASP | **Tak** |
| Typ nośników pamięci | **HDD,SSD** |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | **Tak** |
| Interfejs napędów pamięci masowej | **SATA, druga generacja szeregowej magistrali komputerowej (serial ATA II), Serial ATA III** |
| Wymiary opakowania (SxGxW) | **92 x 160 x 170 mm** |
| Zestaw układów | **ASMedia - ASM1053 - 6G** |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | **1** |
| Standardowe interfejsy | **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)** |
| Napięcie wejściowe AC | **100-240 V** |
| Napięcie operacyjne | **12 V** |
| Zasilacz sieciowy | **Tak** |
| Wbudowany wyłącznik | **Tak** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M