Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 10:10

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-1xgbe-5xsfp-crs310-1g-5s-4s-in-p-264988.html



Switch 1xGbE 5xSFP CRS310-1G-5S-4S+IN

Cena brutto	**763,99 zł**
Cena netto	**621,13 zł**
Numer katalogowy	**NUMKKSS5P00003A**
Kod producenta	**CRS310-1G-5S-4S+IN**
Kod EAN	**4752224007827**
Akcesoria w zestawie	**Zestaw mocujący K-48 Wsporniki Zasilacz 24V 1.2A**
Wymiary	**200 x 166 x 45 mm**
Pozostałe parametry	**Architektura ARM 32-bitowa Procesor 98DX226S Liczba rdzeni procesora 1 Częstotliwość znamionowa procesora 800 MHz Licencja RouterOS 5 System operacyjny RouterOS Rozmiar pamięci RAM 256 MB Rozmiar pamięci 16 MB Typ pamięci FLASH Testowana temperatura otocz**
Uwaga	**CE+WEEE**
Najbliższa dostawa	**2024-05-15 00:00:00**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Gwarancja	**12 mc.**
Obsługa ramek Jumbo	**Nie**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**1**
Liczba portów SFP+	**4**
Liczba portów SFP	**5**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Tak**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**

Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Niezarządzalny**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**1**
Pozostałe funkcje	**Monitor temperatury procesora Monitor temperatury PCB Monitor napięcia**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**200000**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**20**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IP20 Certyfikaty: CE EAC ROHS**
Zasilanie	**Wejście gniazda DC: Napięcie 18-57 V Maksymalny pobór mocy: 20 W Maksymalny pobór mocy bez nasadek: 8 W Napięcie wejściowe: PoE 18-57 V**

Opis produktu

Przełącznik ten jest wewnętrzną odmianą znanego przełącznika netFiber 9 - używanego przez wielu małych i średnich dostawców usług internetowych do niezawodnych połączeń światłowodowych 10 Gigabit na długości 100 metrów. Dzięki pięciu portom 1G SFP, czterem portom 10G SFP+ i dodatkowemu portowi Gigabit Ethernet, jest to idealna aktualizacja dla istniejących konfiguracji CRS212. Dostajesz nowoczesny procesor ARM v7, 256 MB pamięci RAM i lepsze chłodzenie. Nowe chipy przełączników Marvell wprowadzają na stół fenomenalną wydajność!

Port Gigabit Ethernet ma bezpośrednie połączenie z układem przełącznika - dzięki czemu możesz cieszyć się pełną gigabitową prędkością. Obsługuje PoE-in, zapewniając dodatkową opcję zasilania w trudnych miejscach.

Możesz zamontować ten przełącznik w standardowej szafie rack 1U, aby wszystko było uporządkowane. I ma całą moc, jakiej można oczekiwać od urządzenia montowanego w stojaku: CRS310 obsługuje sprzętowe filtrowanie sieci VLAN. A nawet niektóre urządzenia odciążają routing w warstwie 3.

CRS310-1G-5S-4S+IN to fantastyczne narzędzie dla każdego, kto pracuje z połączeniami wewnętrznymi na odległość ponad 100 metrów, zachowując niski poziom utraty danych i pingów. Światłowód może być świetną alternatywą dla miedzi, jeśli obawiasz się zakłóceń elektromagnetycznych, sabotażu lub podsłuchu.