Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 08:11

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-8xge-gs108e-p-351331.html

Switch 8xGE GS108E



Cena brutto	**214,99 zł**
Cena netto	**174,79 zł**
Numer katalogowy	**NUNTGSW8P000026**
Kod producenta	**GS108E-400EUS**
Kod EAN	**606449169959**
Uwaga	**CE+WEEE**
VLAN	**Sieć VLAN w oparciu o protokół IEEE 802.1Q lub w oparciu o porty**
QoS	**Funkcja QoS w oparciu o algorytm WRR i/lub ścisły priorytet Funkcja QoS w oparciu o porty i protokół IEEE 802.1p Funkcja QoS w oparciu o typ usługi (parametr ToS)**
Bufor pakietów	**192**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**4000**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Zewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**8**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**5701574**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**4**
Waga	**0.55**
Wymiary	**158 x 105 x 27 mm**

Opis produktu

Seria Przełączników Gigabit Plus (GS108E)
8-portowy przełącznik Gigabit Plus

Łączność o szybkości gigabitowej i obsługa plug-N-play to dopiero początek. Przełączniki zapewniają najważniejsze funkcje sieciowe, takie jak sieci VLAN, QoS, nasłuchiwanie IGMP Snooping, agregacja łączy / trunking portów w modelach z co najmniej 16 portami, ograniczanie przepustowości i monitorowanie ruchu sieciowego. Przełączniki NETGEAR Plus to wyjątkowa wartość dla firm, które chcą zwiększyć inteligencję swojej sieci, wykraczając poza możliwości niezarządzalnych przełączników.

Zarządzanie aktywnością

- Automatyczne dostosowywanie prędkości i trybów dupleksowych
- Kontrola przepływu danych z użyciem protokołu 802.3x
- Klient DHCP
- Dynamiczne zarządzanie adresem MAC
- Sieć VLAN w oparciu o protokół IEEE 802.1Q lub w oparciu o porty
- Funkcja QoS w oparciu o algorytm WRR i/lub ścisły priorytet
- Funkcja QoS w oparciu o porty i protokół IEEE 802.1p
- Funkcja QoS w oparciu o typ usługi (parametr ToS)
- Obsługa DSCP (tylko modele GS105E i GS105PE)
- Możliwość ograniczenia przepustowości
- Agregacja łączy / trunking portów (statyczne LAG na 16/24 portach, statyczne LAG i LACP na 48 portach)

Zarządzanie przełącznikiem sieciowym

- Wykrywanie przełączników na komputerach MAC lub PC z wykorzystaniem narzędzia NETGEAR Switch Discovery Tool
- Zaawansowana konfiguracja i zarządzanie poprzez interfejs graficzny bazujący na przeglądarce internetowej
- Zarządzanie lub rozmieszczanie wielu przełączników za pomocą narzędzia ProSAFE Plus Utility (wymagany komputer z systemem Windows)
- Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przy pomocy narzędzia ProSAFE Plus Utility (TFTP) lub poprzez interfejs użytkownika w przeglądarce
- Przesyłanie konfiguracji (do serwera)
- Ochrona systemu hasłem
- Obsługa wielu języków (w zależności od modelu, dokładne informacje zawierają karty danych)