

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/switch-alta-labs-s16-poe-16-port-gigabit-8x-poe-120w-2x-sfp-bluetooth-rack-p-337224.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Switch ALTA LABS S16-POE 16-Port Gigabit 8x PoE+ 120W 2x SFP Bluetooth Rack

Cena brutto	1 491,00 zł
Cena netto	1 212,20 zł
Numer katalogowy	KILATBSWI0001
Kod producenta	S16-POE
Kod EAN	845882005527
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Podręcznik użytkownika	Nie
Pobór mocy	23 W
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Wydajność	18 Gbit/s
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Układ	1U
Zasilacz dołączony	Tak
Typ przełącznika	Zarządzany
Zestaw do montażu haków	Tak
Przewody	Prąd przemieniczny
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Waga produktu	3,6 kg
Obsługa 10G	Nie
Głębokość produktu	254 mm
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	16
Wysokość produktu	44 mm
IGMP snooping	Tak
Obsługa Multicast	Tak
Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia
Prędkość przekazywania	26800 Mpps
Ilość jednostek zasilania	1
Złącze zasilania	Gniazdo wejściowe AC
Auto-Negocjacja	Tak

Automatyczne wykrywanie	Tak
Zarządzany w chmurze	Tak
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	120 W
Zakres temperatur (eksploatacja)	-5 - 50 °C
Aktywne wyszukiwanie połączenia	Tak
Przewodnik użytkownika	Nie
Certyfikaty	CE, FCC, IC
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Materiał obudowy	Stal
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Obsługa PoE	Tak
Przycisk reset	Tak
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Źródło zasilania	Prąd przemieniczny
Kolor produktu	Szary
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
Rodzaj opakowania	Pudełko
Obsługa sieci VLAN	Tak
Diody LED	PoE, Sieć
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Szerokość produktu	441,5 mm
Przepustowość rutowania/przełączania	36 Gbit/s
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Stacked VLAN
Limit częstotliwości	Tak
Pamięci bufora pakietów	4,1 MB
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	8
Typ uwierzytelniania	IEEE 802.1x
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	30 W
Liczba zainstalowanych modułów SFP	2
Pobór mocy (max)	143 W
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	Active PoE
Możliwość sztaplowania	Nie

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: G024M