Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 23:43

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-alta-labs-s16-poe-16-port-gigabit-8x-poe-120w-2x-sfp-bluetooth-rack-p-337224.html

Switch ALTA LABS S16-POE 16-Port Gigabit 8x PoE+ 120W 2x SFP Bluetooth Rack

Cena brutto	**1 477,99 zł**
Cena netto	**1 201,62 zł**
Numer katalogowy	**KILATBSWI0001**
Kod producenta	**S16-POE**
Kod EAN	**845882005527**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Certyfikaty	**CE, FCC, IC**
Liczba zainstalowanych modułów SFP	**2**
Obsługa 10G	**Nie**
Złącze zasilania	**Gniazdo wejściowe AC**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	**30 W**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Ilość jednostek zasilania	**1**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3at,IEEE 802.3af**
Typ uwierzytelniania	**IEEE 802.1x**
Prędkość przekazywania	**26800 Mpps**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	**8**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Wielkość tabeli adresów	**8000 wejścia**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Pamięci bufora pakietów	**4,1 MB**
Przycisk reset	**Tak**
Obsługa Multicast	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Limit częstotliwości	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**

IGMP snooping	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Stacked VLAN**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000 Mbit/s**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**120 W**
Podręcznik użytkownika	**Nie**
Przewodnik użytkownika	**Nie**
Aktywne wyszukiwanie połączenia	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-5 - 50 °C**
Przepustowość rutowania/przełączania	**36 Gbit/s**
Wysokość produktu	**44 mm**
Szerokość produktu	**441,5 mm**
Głębokość produktu	**254 mm**
Diody LED	**PoE,Sieć**
Waga produktu	**3,6 kg**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Przewody	**Prąd przemienny**
Kolor produktu	**Szary**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Możliwość sztaplowania	**Nie**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Układ	**1U**
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	**Active PoE**
Obsługa PoE	**Tak**
Wydajność	**18 Gbit/s**
Automatyczne wykrywanie	**Tak**
Materiał obudowy	**Stal**
Pobór mocy (max)	**143 W**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**16**
Pobór mocy	**23 W**
Auto-Negocjacja	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M