Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 23:49

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-alta-labs-s24-poe-24-port-gigabit-16x-poe-240w-2x-sfp-bluetooth-rack-p-339033.html

Switch ALTA LABS S24-POE 24-Port Gigabit 16x PoE+ 240W 2x SFP+ Bluetooth Rack

Cena brutto	**2 076,99 zł**
Cena netto	**1 688,61 zł**
Numer katalogowy	**KILATBSWI0002**
Kod producenta	**S24-POE**
Kod EAN	**845882005534**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-5 - 50 °C**
Pobór mocy (max)	**295 W**
Wysokość produktu	**44 mm**
Auto-Negocjacja	**Tak**
Złącze zasilania	**Gniazdo wejściowe AC**
Szerokość produktu	**441,5 mm**
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	**30 W**
Głębokość produktu	**254 mm**
Liczba zainstalowanych modułów SFP+	**2**
Diody LED	**PoE,Sieć**
Waga produktu	**3,6 kg**
Ilość jednostek zasilania	**1**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Typ uwierzytelniania	**IEEE 802.1x**
Przewody	**Prąd przemienny**
Prędkość przekazywania	**65500 Mpps**
Kolor produktu	**Szary**
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	**16**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Wielkość tabeli adresów	**8000 wejścia**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Pamięci bufora pakietów	**4,1 MB**
Układ	**1U**

Obsługa Multicast	**Tak**
Obsługa PoE	**Tak**
Limit częstotliwości	**Tak**
Wydajność	**44 Gbit/s**
IGMP snooping	**Tak**
Materiał obudowy	**Stal**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Stacked VLAN**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Pobór mocy	**53 W**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**240 W**
Obsługa 10G	**Tak**
Certyfikaty	**CE, FCC, IC**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Przepustowość rutowania/przełączania	**88 Gbit/s**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**24**
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000 Mbit/s**
Możliwość sztaplowania	**Nie**
Podręcznik użytkownika	**Nie**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Przewodnik użytkownika	**Nie**
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	**Active PoE**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Automatyczne wykrywanie	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M