Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 05:58

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/switch-aruba-instant-on-1930-48g-class4-poe-4sfp-sfp-370w-zarzadzany-l2-gigabit-ethernet-10-100-10-p-370483.html



Switch Aruba Instant On 1930 48G Class4 PoE 4SFP/SFP+ 370W Zarządzany L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U Biały

Cena brutto	**3 239,99 zł**
Cena netto	**2 634,14 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCRCL**
Kod producenta	**JL686B**
Kod EAN	**190017593654**
Możliwość sztaplowania	**Nie**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**512 MB**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Latency (10 Gbps)	**1,2 µs**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Latency (10-100 Mbps)	**4,5 µs**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Latency (1 Gbps)	**2,2 µs**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3048 m**
Automatyczne wykrywanie	**Tak**
Procesor wbudowany	**Tak**
Pobór mocy (max)	**520 W**
Zakres wilgotności względnej	**15 - 95%**
Ilość slotów Modułu SFP+	**4**
Dopuszczalna wilgotność względna	**15 - 95%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wielkość tabeli adresów	**16000 wejścia**
Wysokość produktu	**43,9 mm**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Pamięci bufora pakietów	**1,5 MB**

Szerokość produktu	**442,5 mm**
obsługuje SSH/SSL	**Tak**
Głębokość produktu	**322,6 mm**
Limit częstotliwości	**Tak**
Waga produktu	**4,59 kg**
IGMP snooping	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Funkcje DHCP	**DHCP client**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Dublowanie portów	**Tak**
Układ	**1U**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**370 W**
Obsługa PoE	**Tak**
Agregator połączenia	**Tak**
Typ pamięci	**SDRAM / Flash**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2+**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**48**
Taktowanie procesora	**800 MHz**
Przepustowość rutowania/przełączania	**176 Gbit/s**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Przepustowość	**130,95 Mpps**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Pełny dupleks	**Tak**
Obsługa 10G	**Tak**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Wielkość pamięci flash	**256 MB**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3u,IEEE 802.3,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1D,IEEE 802.3at,IEEE 802.1w,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3z,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M